# SKINDICHT® HYGIENIC BL-M

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M, tapón ciego de acero inoxidable con diseño higiénico para el cierre de taladros roscados prefabricados

## Info

Ideal para áreas higiénicas críticas - resistente, sin aristas, robusto y fiable
Sin huecos, cavidades o rosca exterior, por lo tanto, no hay riesgo de contaminación en las máquinas, equipos o componentes instalados en líneas de producción de alimentos




- Alimentación y Bebidas
- Gran resistencia química
- Resistente a la corrosión
- Resistente a aceites
- Robusto
- Fiabilidad
- Resistente a temperaturas
- Resistente a radicación UV

## Beneficios

Se utiliza cuando hay que tapar un orificio roscado

Última actualización (16.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# SKINDICHT® HYGIENIC BL-M

se monta con una llave inglesa

## Ámbito de uso

Máquinas, plantas y componentes alimentarios
Para uso en "product zone"
Industria farmacéutica

## Norm references / Approvals

NSF/ANSI 169
Diseño higiénico para maquinaria, aparatos y componentes
ECOLAB®
Estándar industrial en el campo profesional de la limpieza y desinfección
FDA 21 CFR 177.2600
Elemento de sellado especial para la industria de alimentación y bebidas en Norte América
DIN EN 1672-2
Directriz para el diseño de maquinaria
DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

## Composición de producto

Su diseño y materiales permiten un limpiado fácil y seguro
El color azul del material de sellado permite distinguir y localizar rápidamente los restos de comida
Tuerca métrica según DIN EN 60423
Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Clasificación ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000032<br>Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas |
| Clasificación ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000032<br>ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre |
| Material: | Cuerpo: acero inoxidable - V4A (1.4404 / 316L) Junta: FKM |
| Grado de protección:: | IP 68 - 10 bar |
| Rango de temperaturas: | de -20 °C a +220 °C |

## Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.


©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

# SKINDICHT® HYGIENIC BL-M

| Referencia | Denominación de pieza/tamaño | SW tamaño de llave mm | Longitud media C mm | Thread length D mm | Ø mm exterior | Unidad / unid. embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52103490 | M 12 x 1,5 | 16 | 16.9 | 6,5 | 18.8 | 5 |
| 52103491 | M 16 x 1,5 | 20 | 17.9 | 7 | 22.8 | 5 |
| 52103492 | M 20 x 1,5 | 24 | 19.9 | 8 | 26.8 | 5 |
| 52103493 | M 25 x 1,5 | 29 | 20.7 | 8 | 31.8 | 5 |
| 52103488 | M 32 x 1,5 | 36 | 22.5 | 9 | 39.6 | 5 |
| 52103489 | M 40 x 1,5 | 45 | 23.5 | 9 | 49.0 | 5 |

Última actualización (16.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16