SKINDICHT® TWIST-M

empalme intermedio hexagonal con elemento de torsión giratorio

SKINDICHT® TWIST-M, empalme intermedio giratorio con rosca de conexión métrica para el posicionamiento exacto de elementos de conexión acodados



Gran resistencia química

Libre de halógenos

Resistente a la corrosión

Resistente a temperaturas

Resistente a la torsión

Resistente a radicación UV

Beneficios

Posicionamiento exacto, p. ej., de conexiones acodadas
Empalme intermedio giratorio con elevada hermeticidad al mismo tiempo
Impide los daños en cables y tubos protectores en caso de presentarse esfuerzos de tracción (no deseados)

Ámbito de uso

Construcción de cuadros eléctricos
Sistemas de control
Construcción de maquinaria
Equipos móviles y maquinaria
En combinación con racores métricos (para tubos flexibles)

Características de producto

Parte superior giratoria
Sellado seguro

Última actualización (28.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® TWIST-M

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso:	Bajo demanda: tamaños M12, M32, M40, M50, M63
Material:	Cuerpo: latón niquelado Anillo de sujeción: acero para resortes Sellado: FKM
Grado de protección::	IP 68
Rango de temperaturas:	-20 °C a +200 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (28.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® TWIST-M

Referencia	Tuerca, macho M1	Tuerca, hembra M2	SW tamaño de llave mm	Unidad / unid. embalaje
52104730	12 x 1,5	12 x 1,5	16	10
52104731	16 x 1,5	16 x 1,5	20	10
52104732	20 x 1,5	20 x 1,5	24	10
52104733	25 x 1,5	25 x 1,5	29	5

Última actualización (28.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16