SKINDICHT® DTN

SKINDICHT® DTN, pasahilos que puede utilizarse como pasahilos múltiple, con descarga de tracción, para cables de 4 mm a 32 mm de diámetro



Protección frente a descarga de tracción

Beneficios

Se puede utilizar como manguito de protección para cables múltiples
Protección frente a descarga de tracción

Ámbito de uso

Pasacables con un diámetro de 4 a 32 mm

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000879 Descripción de clase ETIM 5.0: ojal
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000879 ETIM 6.0 Class-Description: tubo pasacables
Colores disponibles:	Negro
Material:	CR
Rango de temperaturas:	de -30 °C hasta +100 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (28.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® DTN

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Ø F mm	Grosor del metal en mm	Ø en mm de orificio en carcasa	Ø interior del manguito en mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® DTN						
52105020	DTN 1	4.0 - 9.0	2.5	16	9	50
52105030	DTN 2	7.0 - 12.0	2.5	19	12	50
52105040	DTN 3	12.0 - 17.5	2.5	25	18	50
52105050	DTN 4	18.0 - 23.0	2.5	32	25	25
52105060	DTN 5	25.0 - 29.0	3.0	38	32	25

Última actualización (28.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16