

SKINTOP® NPT, unid. de embalaje pequeña

SKINTOP® NPT, prensaestopas de poliamida con rosca cónica NPT, rango de sujeción variable para descarga de tracción óptima



Gran resistencia química



Máxima protección frente a la vibración



Resistencia mecánica



Protección frente a descarga de tracción



Variedad de certificados de aprobación

Beneficios

Tuerca cónica NPT

Protección permanente a la vibración

descarga de tracción óptima

Alcances de sujeción amplios y variables

Máxima fiabilidad

Ámbito de uso

En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas con el mínimo espacio posible

Construcción de maquinaria y aparatos

Tecnología de automatización

Dispositivos

Carcasas

Norm references / Approvals

UL File Nr. E79903

Última actualización (28.07.2025)

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® NPT, unid. de embalaje pequeña

Composición de producto

Tuerca de conexión NPT, según ASME B1.20.1 - 2013

Aviso

Consulte los accesorios SKINTOP® PG para seleccionar el que mejor se ajusta a sus necesidades, excepto para contratuercas SKINTOP® GMP-GL

3/8" = PG9

1/2" = PG13,5

3/4" = PG21

1" = PG29

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Colores disponibles:

RAL 7001, gris plata

Material:

Cuerpo: poliamida

Sellado CR

Grado de protección::

IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas:

Dinámica: de -20 °C a +100 °C

Estática: de -40 °C a +100 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SKINTOP® NPT, unid. de embalaje pequeña

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Ø F mm	SW tamaño de llave mm	Longitud media C mm	Thread length D mm	Unidad / unid. embalaje
53110076	ST 3/8"	3,5 - 8	19	43.0	15	10
53110077	ST 1/2"	5 - 12	24	45.0	15	10
53110078	ST 3/4"	13 - 18	33	53.0	15	5
53110079	ST 1"	19 - 25,4	42	60.0	15	5