

SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, prensaestopas de poliamida con resistencia a aceites incrementada, rango de sujeción variable, protección permanente frente a la vibración, para plataformas offshore

Info

¡Con certificación IP69! Seguridad de funcionamiento probada incluso durante procesos de limpieza exigentes de máquinas e instalaciones con limpiadores de alta presión y agua caliente.

Disponibile en el práctico maletín surtido en el catálogo online



Gran resistencia química



Alcance de sujeción amplio



Máxima protección frente a la vibración



Ahorro en tiempo de instalación



Protección frente a descarga de tracción



Resistente a temperaturas



Variedad de certificados de aprobación

Beneficios

Resistencia a aceites mejorada para una máxima fiabilidad

Protección permanente a la vibración

Alcances de sujeción amplios y variables

descarga de tracción óptima

Última actualización (27.12.2021)

©2021 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST-M

Varios accesorios (ej. múltiples insertos de sellado)

Ámbito de uso

En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas con el mínimo espacio posible
Construcción de maquinaria y aparatos
Fotovoltaica
Tecnología de automatización
Plataformas offshore, equipos y astilleros

Normas de referencia / Aprobaciones

UL File Nr. E79903
GGVS: TÜ.EGG.020-95

Composición de producto

Tuerca métrica según DIN EN 60423
Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

Los modelos SKINTOP® ST(R) M ISO tienen una tuerca de conexión más larga
Los modelos SKINTOP® ST(R) M ISO con tuerca de conexión larga no tienen certificado DNV

Datos técnicos

| | |
|------------------------|---|
| Clasificación ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas |
| Clasificación ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas |
| Aviso: | Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21 Tamaños M40 x 1,5 hasta M63 x 1,5 con junta tórica |
| Colores disponibles: | RAL 7001 gris plateado RAL 7035 gris claro RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV |
| Material: | Cuerpo: poliamida Sellado CR |
| Ensayos: | GGVS: TÜ.EGG.020-95 |
| Grado de protección:: | IP 66 IP 68 - 5 bar IP 69 NEMA Type 1, 12 |
| Rango de temperaturas: | Estática: de -40 °C a +100 °C Dinámica: de -20 °C a +100 °C |

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SKINTOP® ST-M

| Referencia | Denominación de pieza/tamaño | Ø F mm | SW tamaño de llave mm | Longitud media C mm | Thread length D mm | Unidad / unid. embalaje |
|---|------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| SKINTOP® ST-M gris plateado | | | | | | |
| 53111000 | M 12 x 1,5 | 3,5 - 7 | 15 | 30.0 | 8 | 100 |
| 53111010 | M 16 x 1,5 | 4 - 10 | 19 | 34.0 | 8 | 100 |
| 53111020 | M 20 x 1,5 | 6 - 13 | 25 | 37.0 | 9 | 100 |
| 53111030 | M 25 x 1,5 | 8 - 17 | 30 | 40.0 | 10 | 50 |
| 53111040 | M 32 x 1,5 | 9 - 21 | 36 | 47.0 | 10 | 25 |
| 53111050 | M 40 x 1,5 | 16 - 28 | 46 | 52.0 | 10 | 10 |
| 53111060 | M 50 x 1,5 | 27 - 34 | 55 | 62.0 | 12 | 5 |
| 53111070 | M 63 x 1,5 | 34 - 45 | 66 | 71.0 | 12 | 5 |
| SKINTOP® ST-M negro | | | | | | |
| 53111200 | M 12 x 1,5 | 3,5 - 7 | 15 | 30.0 | 8 | 100 |
| 53111210 | M 16 x 1,5 | 4 - 10 | 19 | 34.0 | 8 | 100 |
| 53111220 | M 20 x 1,5 | 6 - 13 | 25 | 37.0 | 9 | 100 |
| 53111230 | M 25 x 1,5 | 8 - 17 | 30 | 40.0 | 10 | 50 |
| 53111240 | M 32 x 1,5 | 9 - 21 | 36 | 47.0 | 10 | 25 |
| 53111250 | M 40 x 1,5 | 16 - 28 | 46 | 52.0 | 10 | 10 |
| 53111260 | M 50 x 1,5 | 27 - 34 | 55 | 62.0 | 12 | 5 |
| 53111270 | M 63 x 1,5 | 34 - 45 | 66 | 71.0 | 12 | 5 |
| SKINTOP® ST-M gris claro | | | | | | |
| 53111400 | M 12 x 1,5 | 3,5 - 7 | 15 | 30.0 | 8 | 100 |
| 53111410 | M 16 x 1,5 | 4 - 10 | 19 | 34.0 | 8 | 100 |
| 53111420 | M 20 x 1,5 | 6 - 13 | 25 | 37.0 | 9 | 100 |
| 53111430 | M 25 x 1,5 | 8 - 17 | 30 | 40.0 | 10 | 50 |
| 53111440 | M 32 x 1,5 | 9 - 21 | 36 | 47.0 | 10 | 25 |
| 53111450 | M 40 x 1,5 | 16 - 28 | 46 | 52.0 | 10 | 10 |
| 53111460 | M 50 x 1,5 | 27 - 34 | 55 | 62.0 | 12 | 5 |
| 53111470 | M 63 x 1,5 | 34 - 45 | 66 | 71.0 | 12 | 5 |
| SKINTOP® ST-M ISO gris plateado (con roscas métricas de conexión largas) | | | | | | |
| 53017010 | M 16 x 1,5 ISO | 3,5 - 8 | 19 | 40.0 | 12 | 100 |
| 53017030 | M 20 x 1,5 ISO | 5 - 12 | 24 | 45.0 | 13 | 100 |
| 53017040 | M 25 x 1,5 ISO | 9 - 14 | 27 | 47.0 | 13 | 50 |
| SKINTOP® ST-M ISO negro (con roscas métricas de conexión largas) | | | | | | |
| 53010000 | M 12 x 1,5 ISO | 3,5 - 7 | 15 | 36.7 | 15 | 100 |
| 53017210 | M 16 x 1,5 ISO | 3,5 - 8 | 19 | 40.0 | 12 | 100 |

Última actualización (27.12.2021)

©2021 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

 Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® ST-M

| Referencia | Denominación de pieza/tamaño | Ø F mm | SW tamaño de llave mm | Longitud media C mm | Thread length D mm | Unidad / unid. embalaje |
|------------|------------------------------|--------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 53017230 | M 20 x 1,5 ISO | 5 - 12 | 24 | 45.0 | 13 | 100 |
| 53017240 | M 25 x 1,5 ISO | 9 - 14 | 27 | 47.0 | 13 | 50 |

Última actualización (27.12.2021)

©2021 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® ST-M

