

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL, prensaestopas duradero con protección contra la flexión del cable en caso de esfuerzo mecánico elevado

Info

Protección anticurvatura permanente bajo una tensión mecánica alta



Gran resistencia química



Alcance de sujeción amplio



Protección frente a descarga de tracción



Robusto



Fiabilidad



Voltaje



Protección frente a señales de interferencia



Resistente a temperaturas

Beneficios

Gran estabilidad mecánica

Larga vida útil

descarga de tracción óptima

Última actualización (04.01.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

Alcances de sujeción amplios y variables
Máxima fiabilidad

Ámbito de uso

En áreas donde la estabilidad mecánica sea crítica
Equipos móviles
Centros de construcción
Construcción de maquinaria y aparatos
Campos habituales de aplicación:
- Trabajos con acero y vidrio.
- Trabajos cerámicos y con cemento.
- Fundiciones.
- Industria de construcción naval.
- Construcción de hornos.

Normas de referencia / Aprobaciones

Si los cables para aparatos eléctricos y maquinaria se mueven durante su uso, éstos deberán estar protegidos frente al doblado excesivo conforme a VDE 0700-1

Composición de producto

Tuerca métrica según DIN EN 60423
Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

M32 x 1,5 bajo demanda

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso:	Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
Material:	Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR Espiral - muelles de acero inoxidable
Grado de protección::	IP 68 - 10 bar IP 69
Rango de temperaturas:	Móvil: de -25 °C a +100 °C Fixed: -30 °C up to +100 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Ø F mm	Thread length D mm	SW tamaño de llave mm	Longitud media C mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® BS-M METAL						
53806759	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	6,5	16	65.0	25
53806760	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	7	20	79.0	25
53806761	M 20 x 1,5	7 - 13.0	8	24	95.0	25
53806762	M 25 x 1,5	9 - 17.0	8	29	109.0	25
SKINTOP® BSR-M METAL						
53806769	M 12 x 1,5	2 - 5.0	6,5	16	65.0	25
53806770	M 16 x 1,5	2 - 7.0	7	20	79.0	25
53806771	M 20 x 1,5	5 - 10.0	8	24	95.0	25
53806772	M 25 x 1,5	6 - 13.0	8	29	109.0	25

Última actualización (04.01.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16