SKINTOP® DV-M

SKINTOP® DV-M, insertos de sellado múltiples, evitan la entrada de humedad en el interior, protección para los puntos de conexión no utilizados



Ahorro en tiempo de instalación

Protección frente a descarga de tracción

Beneficios

Evita que la humedad penetre en la carcasa

Ámbito de uso

Estos sellados se introducen en el anillo de sellado ya incorporado en los prensaestopas SKINTOP®
Preparación para la instalación final
Protección de los puntos de conexión no usados

Aviso

Se puede alcanzar el grado de protección IP 68 con un ensamblado profesional y correcto
La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre
Colores disponibles:	Negro
Material:	CR

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

SKINTOP® DV-M

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Rango de sujeción Ø F mm	Altura (mm)	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® DV-M				
54113000	DV-M 12	7.2	7.0	500
54113010	DV-M 16	10.0	8.0	500
54113020	DV-M 20	13.2	8.4	250
54113030	DV-M 25	17.2	9.5	250
54113040	DV-M 32	21.2	12.0	250
54113050	DV-M 40	28.2	14.5	100
54113060	DV-M 50	35.8	18.0	100
54113070	DV-M 63	45.6	20.0	50

Última actualización (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16