SKINTOP® SDVR-M ATEX

SKINTOP® SDV-M ATEX, protector frente al polvo



Ahorro en tiempo de instalación

Fiabilidad

Beneficios
Sellado permanente y seguro en áreas con peligro de explosión
Fácil de ensamblar
Máxima protección

Ámbito de uso
SKINTOP® SDVR-M para el uso en combinación con SKINTOP® MSR-M ATEX o SKINTOP® KR-M ATEX plus (azul)
Equipo grupo II / Categoría 2G+1D

Aviso
Fuera de zonas con riesgo de explosión también se puede utilizar en combinación con SKINTOP® STR-M y SKINTOP® MSR-M

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre
Aviso:	Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el manual de instrucciones
Material:	CR
Grado de protección::	IP 68 - 10 bar
Rango de temperaturas:	desde -30 °C hasta +70 °C puntualmente hasta +90 °C

Última actualización (24.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® SDVR-M ATEX

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (24.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® SDVR-M ATEX

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Altura de cabeza mm SKINTOP®	Unid. de embalaje
SKINTOP® SDVR-M ATEX			
54113013	M 16 ATEX	4.0	50
54113023	M 20 ATEX	5.0	50
54113033	M 25 ATEX	5.0	50
54113043	M 32 ATEX	5.5	25

Última actualización (24.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16