SILVYN® AFG-PA

SILVYN® AFG-PA es una brida de conexión de una pieza diseñada especialmente para SILVYN® MAXI PA



Ahorro en tiempo de instalación

Robusto

Fiabilidad

Beneficios

Conexión a prueba de desgarros
inserción segura del tubo conductor

Ámbito de uso

Compatible con los modelos de tubo:
SILVYN® MAXI PA
Construcción de maquinaria
Agrupación y guiado de cables

Composición de producto

Conector de una sola pieza con mecanismo de sujeción diseñado específicamente para su uso con SILVYN® MAXI PA. Gracias a su estructura especial, es posible cerrar previamente el conducto y montarlo, estando así listo para su conexión

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico
Colores disponibles:	Gris (RAL 7001)

Última actualización (02.03.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® AFG-PA

	Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material:	PA6 Libre de halógenos
Grado de protección::	IP 54 IP 66 con sellado AFG-PA/AFW-PA
Rango de temperaturas:	-40 °C hasta +115 °C

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

SILVYN® AFG-PA

Referencia	Tamaño nominal	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® AFG-PA gris		
55001080	70	1
55001081	95	1
SILVYN® AFG-PA negro		
55001085	70	1
55001086	95	1

Última actualización (02.03.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16