Junta AFG-PA / AFW-PA SILVYN®

La junta SILVYN® AFG-PA / AFW-PA es un anillo obturador para el uso con la brida de conexión para diámetros grandes



- Ahorro en tiempo de instalación
- Robusto
- Fiabilidad

Beneficios

Aumenta el grado de protección IP en combinación con SILVYN® AFG-PA y SILVYN® AFW-PA

Ámbito de uso

Compatible con los modelos de tubo:
SILVYN® MAXI PA
Construcción de maquinaria
Agrupación y guiado de cables

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000781 Descripción de clase ETIM 5.0: sellado para tubo protector roscado
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000781 ETIM 6.0 Class-Description: anillo obturador para atornilladuras de tubos
Colores disponibles:	Gris (RAL 7001) Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material:	PA6 Libre de halógenos
Grado de protección::	IP 54 IP 66 con sellado AFG-PA/AFW-PA
Rango de temperaturas:	-40 °C hasta +115 °C

Última actualización (17.02.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Junta AFG-PA / AFW-PA SILVYN®

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (17.02.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Junta AFG-PA / AFW-PA SILVYN®

Referencia	Tamaño nominal	Unidad / unid. embalaje
Junta SILVYN® para AFG-PA, AFW-PA		
55001082	70	1
55001083	95	1

Última actualización (17.02.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16