# SILVYN® LKI-M

SILVYN® LKI-M, racor giratorio de poliamida

## Info
Parte superior giratoria con terminación interior de tubo integrada



Máxima protección frente a la vibración

Ahorro en tiempo de instalación

Ahorro de espacio

## Beneficios
Montaje rápido y fácil
Protección frente a vibraciones
Resistente a la tracción
Giratorio

## Ámbito de uso
En combinación con tubos de protección:
SILVYN® FPS
SILVYN® FD-PU
construcción en robótica
Para aplicaciones giratorias

## Características de producto
Superficie interior lisa
Tamaño pequeño

## Composición de producto
Tuerca de conexión métrica

Última actualización (06.05.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# SILVYN® LKI-M

Parte superior giratoria con terminación interior de tubo integrada

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Clasificación ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001178<br>Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores poliamidas |
| Clasificación ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001178<br>ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo protector de plástico |
| Colores disponibles: | Gris plateado (RAL 7001) |
| Material: | PP |
| Grado de protección:: | IP 54 |
| Rango de temperaturas: | desde -10 °C hasta +110 °C |

## Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (06.05.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

# SILVYN® LKI-M

| Referencia | Tamaño métrico | SW tamaño de llave mm | Longitud total mm | Longitud de rosca en mm | Abertura mm | Compatible con SILVYN® FPS/FD-PU | Unidad / unid. embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVYN® LKI-M | | | | | | | |
| 55501400 | 12 x 1,5 | 16 | 38 | 10 | 5,5 | 7 x 10 | 50 |
| 55501410 | 16 x 1,5 | 19 | 39,5 | 10 | 9,5 | 10 x 14 | 50 |
| 55501420 | 20 x 1,5 | 22 | 42 | 10 | 11,5 | 13 x 17 | 50 |
| 55501430 | 25 x 1,5 | 27 | 48 | 11 | 14,5 | 16 x 21 | 50 |
| 55501440 | 32 x 1,5 | 35 | 58 | 12 | 19,5 | 22 x 27 | 25 |
| 55501450 | 40 x 1,5 | 45 | 59 | 12 | 27 | 29 x 36 | 25 |
| 55501460 | 50 x 1,5 | 54 | 62,5 | 12 | 35,5 | 38 x 45 | 25 |
| 55501470 | 63 x 1,5 | 65 | 68 | 15 | 46 | 48 x 56 | 10 |

Última actualización (06.05.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16