

## SILVYN® HG-M

SILVYN® HG-M, racor para SILVYN® HCC



Resistente a radiación UV

### Beneficios

Desmontaje sencillo  
Resistente a la tracción  
Sellado

### Ámbito de uso

Compatible con los modelos de tubo:  
SILVYN® HCC

### Composición de producto

Tuerca de conexión métrica  
Cuerpo con junta interna y anillo de sujeción  
Cabeza enroscable

### Aviso

Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico
Colores disponibles:	Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material:	PA6
Grado de protección::	IP 65
Rango de temperaturas:	-25°C a +100°C

Última actualización (11.01.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® HG-M

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



## SILVYN® HG-M

Referencia	Denominación	Longitud total mm	Longitud de rosca en mm	Compatible con SILVYN® HCC	Unidad / unid. embalaje
55501650	40 x 1,5	53	15	40	20
55501660	50 x 1,5	57,4	15	50	16
55501670	63 x 1,5	74	20	63	8

Última actualización (11.01.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16