

## SILVYN® US-M

SILVYN® US-M es un racor de latón niquelado que ofrece al grado de protección IP40 / IP54 / IP66 dependiendo del tubo utilizado



Máxima protección frente a la vibración



Ahorro de espacio



Robusto



Resistente a temperaturas

### Beneficios

Gran resistencia a la tracción  
Ahorra espacio  
Protección frente a vibraciones  
Universal  
Montaje rápido y fácil

### Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:  
SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU  
Construcción de maquinaria  
Ingeniería de planta

### Características de producto

Diseño compacto

### Composición de producto

Tuerca de conexión métrica

Última actualización (05.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® US-M

Cuello hexagonal  
Terminación interior de tubo  
Elemento de sellado  
Cabeza enroscable

### Aviso

Versiones con rosca PG disponibles en el catálogo online

### Datos técnicos

|                        |   |
|------------------------|---|
| Clasificación ETIM 5:  | ETIM 5.0 Class-ID: EC001180<br>Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos   |
| Clasificación ETIM 6:  | ETIM 6.0 Class-ID: EC001180<br>ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal |
| Material:              | Cuerpo: latón niquelado<br>Anillo de sellado: TPE   |
| Grado de protección::  | IP 40 (con SILVYN®AS, EDU-AS y EMC AS-CU) IP 65 (con SILVYN®AS-P)   |
| Rango de temperaturas: | desde -40 °C hasta + 125 °C   |

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SILVYN® US-M**

| Referencia                                   | Tamaño métrico | Abertura mm | Tamaño nominal del conducto | Unidad / unid. embalaje |
|--|----------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|
| SILVYN®US-M para SILVYN®AS                   |                |             |                             |                         |
| 55502611                                     | 10 x 1,0       | 6,5         | 10                          | 50                      |
| 55502612                                     | 12 x 1,5       | 9           | 14                          | 50                      |
| 55502613                                     | 16 x 1,5       | 12,5        | 17                          | 50                      |
| 55502614                                     | 20 x 1,5       | 16          | 21                          | 50                      |
| 55502615                                     | 25 x 1,5       | 21          | 27                          | 25                      |
| 55502616                                     | 32 x 1,5       | 27,5        | 36                          | 25                      |
| 55502617                                     | 40 x 1,5       | 35          | 45                          | 20                      |
| 55502618                                     | 50 x 1,5       | 45          | 56                          | 10                      |
| 55502619                                     | 63 x 1,5       | 45          | 56                          | 10                      |
| SILVYN® US-M para SILVYN® AS-P               |                |             |                             |                         |
| 55502621                                     | 10 x 1,0       | 6           | 10                          | 50                      |
| 55502622                                     | 12 x 1,5       | 8,5         | 14                          | 50                      |
| 55502623                                     | 16 x 1,5       | 11,5        | 17                          | 50                      |
| 55502624                                     | 20 x 1,5       | 15,5        | 21                          | 50                      |
| 55502625                                     | 25 x 1,5       | 20,5        | 27                          | 25                      |
| 55502626                                     | 32 x 1,5       | 27,5        | 36                          | 25                      |
| 55502627                                     | 40 x 1,5       | 35          | 45                          | 20                      |
| 55502628                                     | 50 x 1,5       | 45          | 56                          | 10                      |
| 55502629                                     | 63 x 1,5       | 45          | 56                          | 10                      |
| SILVYN® US-M para SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU |                |             |                             |                         |
| 55502631                                     | 10 x 1,0       | 6           | 10                          | 50                      |
| 55502642                                     | 12 x 1,5       | 8,5         | 14                          | 50                      |
| 55502633                                     | 16 x 1,5       | 11          | 17                          | 50                      |
| 55502634                                     | 20 x 1,5       | 15,5        | 21                          | 50                      |
| 55502636                                     | 25 x 1,5       | 20,5        | 27                          | 25                      |
| 55502646                                     | 32 x 1,5       | 27,5        | 36                          | 25                      |
| 55502638                                     | 40 x 1,5       | 35          | 45                          | 20                      |
| 55502639                                     | 50 x 1,5       | 45          | 56                          | 10                      |
| 55502641                                     | 63 x 1,5       | 45          | 56                          | 10                      |

Última actualización (05.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

 Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16

**SILVYN® US-M**

