

SILVYN® LCC-C

Acoplador SILVYN® LCC, acoplador de tubos de latón niquelado

Info

Conexión de dos longitudes de tubo flexible



Ahorro en tiempo de instalación



Ahorro de espacio



Robusto



Fiabilidad

Beneficios

Extensor para SILVYN®LCC-2 / LCCH-2

Montaje rápido

Gran resistencia a la tracción

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:

SILVYN® LCC-2 / LCCH-2

Adaptador de tubos conductores para prolongación

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible

Última actualización (05.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LCC-C

Certificaciones:	protector de metal IEC EN 61386-23
Material:	Latón niquelado
Grado de protección::	IP 65
Rango de temperaturas:	desde -50 °C hasta +135 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SILVYN® LCC-C

Referencia	Tamaño nominal	Compatible con SILVYN® LCC-2/LCCH-2	Unidad / unid. embalaje
55503476	16	16	2
55503477	20	20	2
55503478	25	25	2
55503479	32	32	2

Última actualización (05.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16