SILVYN® MSK-U-M

Empalme intermedio universal con descarga de tracción integrada, para el uso con atornilladuras de tubo métricas

SILVYN® MSK-U-M, empalme intermedio universal para atornilladuras de tubo, con descarga de tracción integrada

Info
Descarga de tracción de cable SKINTOP®integrada



- Alcance de sujeción amplio
- Máxima protección frente a la vibración
- Resistencia mecánica
- Protección frente a descarga de tracción
- Robusto
- Fiabilidad
- Prensaestopas SKINTOP® integrado

Beneficios
Excelente descarga de tracción para cables y tubos de protección
Sellado de cable máximo
Montaje rápido y fácil
Alcance de sujeción amplio
Protección anti-giro

Última actualización (10.05.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-U-M

Ámbito de uso
En combinación con atornilladuras de tubo métricas
En los entornos donde se sea necesario un sellado y una protección adicional frente a la descarga de tracción

Características de producto
Combinación de SILVYN® y SKINTOP®

Aviso
Accesorios adecuados, consulte la lista de accesorios métricos de SKINTOP®

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal
Material:	Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Anillo obturador: CR/NBR Junta tórica: NBR
Grado de protección::	Cable: IP 68 Tubo: depende del sistema de tubos utilizado
Rango de temperaturas:	Estática: de -40 °C a +100 °C Móvil: de -25 °C a +100 °C

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (10.05.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-U-M

Referencia	Tamaño métrico	Rango de alcance en mm	Tamaño de prensaestopas compatible	Unidad / unid. embalaje
55506129	12 x 1,5	3.5 - 7.0	M 12 x 1,5	5
55506130	16 x 1,5	4.5 - 10.0	M 16 x 1,5	5
55506131	20 x 1,5	7.0 - 13.0	M 20 x 1,5	5
55506132	25 x 1,5	9.0 - 17.0	M 25 x 1,5	5
55506133	32 x 1,5	11.0 - 21.0	M 32 x 1,5	5

Última actualización (10.05.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16