SILVYN® MSK-M FPS-EDU

SILVYN® MSK-M FPS-EDU, atornilladura de tubo con descarga de tracción integrada

Info
Descarga de tracción de cable SKINTOP®integrada



Alcance de sujeción amplio

Máxima protección frente a la vibración

Ahorro en tiempo de instalación

Protección frente a descarga de tracción

Robusto

Prensaestopas SKINTOP® integrado

Beneficios
Excelente descarga de tracción para cables y tubos de protección
Sellado de cable máximo
Montaje rápido y fácil
Alcance de sujeción amplio
Protección anti-giro

Ámbito de uso
En combinación con tubos de protección:
SILVYN® FPS-EDU
Ingeniería de planta

Última actualización (18.02.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M FPS-EDU

Construcción de maquinaria
En los entornos donde se sea necesario un sellado y una protección adicional frente a la descarga de tracción

Características de producto
Combinación de SILVYN® y SKINTOP®

Composición de producto
Conexión del tubo SILVYN® con una terminación interior de tubo y una tuerca ciega

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal
Material:	Cuerpo: latón niquelado Sellado del tubo conductor del conector CR/NBR Sellado del tubo : TPE
Grado de protección::	Cable: IP 68 Tubo: IP 54 con SILVYN® FPS-EDU
Rango de temperaturas:	de -30 °C hasta +100 °C

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (18.02.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M FPS-EDU

Referencia	Tamaño métrico	Rango de alcance en mm	Abertura mm	Adecuado para SILVYN® FPS-EDU	Unidad / unid. embalaje
55506146	16 x 1,5	4.5 - 10.0	8,5	14	5
55506147	20 x 1,5	7.0 - 13.0	11	17	5
55506148	25 x 1,5	9.0 - 17.0	14,5	21	5
55506149	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	27	5
55506150	40 x 1,5	19.0 - 28.0	27,5	36	1
55506151	50 x 1,5	27.0 - 35.0	35,5	45	1
55506152	63 x 1,5	34.0 - 45.0	47	56	1

Última actualización (18.02.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16