# SILVYN® KSE-M

SILVYN® KSE-M: atornilladura de tubo métrica con resorte EMV integrado para SILVYN® FPAS



Máxima protección frente a la vibración

Protección frente a descarga de tracción

Fiabilidad

Prensaestopas SKINTOP® integrado

Protección frente a señales de interferencia

Resistente a radicación UV

## Beneficios

Montaje rápido
Protección frente a vibraciones
descarga de tracción del cable adicional
Sellado de cable adicional
Conexión óptima con la pantalla EMC (CEM)

## Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:
SILVYN® FPAS
En situaciones en que los hilos y cables apantallados necesiten una protección adicional

## Características de producto

En negro, resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas

Última actualización (10.05.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# SILVYN® KSE-M

Desmontable con un destornillador

## Norm references / Approvals
UL FILENUMBER E308201

## Composición de producto
Tuerca de conexión métrica
Racor EMC (CEM)
Parte superior con dentado circular total integrado

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Clasificación ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001176<br>Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada |
| Clasificación ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001176<br>ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico |
| Certificaciones: | IEC EN 61386-23 |
| Bajo demanda: | sin resorte CEM |
| Colores disponibles: | Negro (RAL 9005), resistente a UV |
| Material: | Latón niquelado<br>PA66<br>Libre de halógenos |
| Grado de protección:: | Tubo: IP66<br>Cable: IP68 |
| Rango de temperaturas: | de -30 °C hasta +100 °C |

## Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.


©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

# SILVYN® KSE-M



| Referencia | Tamaño métrico | Rango de alcance en mm | Longitud de rosca en mm | Compatible con SILVYN® FPAS | Para conductos exteriores flexibles Ø mm | Unidad / unid. embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVYN® KSE-M negro | | | | | | |
| 55507105 | 16x1,5/1 | 4.5 - 9 | 12 | 13 | 13,0 | 10 |
| 55507115 | 16x1,5/2 | 4.5 - 9 | 12 | 16 | 15,8 | 10 |
| 55507125 | 20x1,5/1 | 7 - 12.5 | 12 | 16 | 15,8 | 10 |
| 55507135 | 20x1,5/2 | 7 - 12.5 | 12 | 21 | 21,2 | 10 |
| 55507145 | 25x1,5 | 9 - 16.5 | 12 | 28 | 28,5 | 10 |
| 55507155 | 32x1,5 | 11 - 21 | 15 | 34 | 34,5 | 10 |
| 55507165 | 40x1,5 | 19 - 28 | 15 | 42 | 42,5 | 1 |
| 55507175 | 50x1,5 | 27 - 35 | 15 | 54 | 54,5 | 1 |

Última actualización (10.05.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16