SILVYN® FPAX T

SILVYN® FPAX T, distribuidor en T para SILVYN® FPAS



Beneficios

Montaje rápido
Gran resistencia a la tracción
Resiste el agua a presión
Protección frente a vibraciones

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:
SILVYN® FPAS

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001172 Descripción de clase ETIM 5.0: acoplador para tubos de poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001172 ETIM 6.0 Class-Description: conector para tubos flexibles ondulados
Colores disponibles:	Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material:	PA66 Libre de halógenos Polyester Elastomer
Grado de protección::	IP66 IP67 IP68 (2 bar) IP69
Rango de temperaturas:	desde -50 °C hasta +135 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (27.02.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAX T

Referencia	Tamaño nominal	Orificio Ø mm	Compatible con SILVYN® FPAS	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® FPAX T				
55507340	16	6	16	3
55507341	21	6	21	3
55507342	28	6	28	3
55507343	34	7	34	3
55507344	42	7	42	3

Última actualización (27.02.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16