SILVYN® FPAX R

SILVYN® FPAX R, reductor para pieza en T/Y

Info
Reducto para SILVYN® FPAX T/Y



- Alcance de sujeción amplio
- Máxima protección frente a la vibración
- Ahorro de espacio
- Fiabilidad
- Resistente a radicación UV

Beneficios
Reducto para SILVYN® FPAX T/Y

Ámbito de uso
En combinación con tubos de protección:
SILVYN® FPAS

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001172 Descripción de clase ETIM 5.0: acoplador para tubos de poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001172 ETIM 6.0 Class-Description: conector para tubos flexibles ondulados
Colores disponibles:	Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material:	PA66 Libre de halógenos

Última actualización (27.02.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAX R

	Polyester Elastomer
Grado de protección::	IP66 IP67 IP68 (2 bar) IP69
Rango de temperaturas:	desde -50 °C hasta +135 °C

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (27.02.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

SILVYN® FPAX R

Referencia	Tamaño nominal	Compatible con SILVYN®FPAX T/Y	Compatible con SILVYN® FPAS	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® FPAX R				
55507360	16-13	16	13	5
55507361	21-16	21	16	5
55507363	28-16	28	16	5
55507362	28-21	28	21	5
55507366	34-16	34	16	5
55507365	34-21	34	21	5
55507364	34-28	34	28	5
55507369	42-21	42	21	3
55507368	42-28	42	28	3
55507367	42-34	42	34	3

Última actualización (27.02.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16