

SILVYN® FPAX P

SILVYN® FPAX P, tapón para pieza en T/Y



Beneficios

Tapón para SILVYN® FPAX T/Y

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:
SILVYN® FPAS

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001172 Descripción de clase ETIM 5.0: acoplador para tubos de poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001172 ETIM 6.0 Class-Description: conector para tubos flexibles ondulados
Colores disponibles:	Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material:	PA66 Libre de halógenos Polyester Elastomer
Grado de protección::	IP66 IP67 IP68 (2 bar) IP69
Rango de temperaturas:	desde -50 °C hasta +135 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SILVYN® FPAX P

Referencia	Tamaño nominal	Compatible con SILVYN®FPAX T/Y	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® FPAX P			
55507370	16	16	5
55507371	21	21	5
55507372	28	28	5
55507373	34	34	3

Última actualización (05.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16