SILVYN® KLICK-Y (TPE)

SILVYN® KLICK-Y (TPE), distribuidor en Y para SILVYN® RILL



Ahorro en tiempo de instalación

Resistente a temperaturas

Beneficios

Fácil de ensamblar
Resistencia a la temperatura mejorada

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Distribuidor Y para tubos conductores SILVYN® RILL

Composición de producto

3 x orificios para conexión de tubo
1 x agujero para fijación con tornillos M4

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001172 Descripción de clase ETIM 5.0: acoplador para tubos de poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001172 ETIM 6.0 Class-Description: conector para tubos flexibles ondulados
Colores disponibles:	Gris (RAL 7031) Negro (RAL 9011), resistente a los rayos UV
Material:	TPE
Grado de protección::	IP 66
Rango de temperaturas:	-40 °C hasta +115 °C

Última actualización (28.02.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK-Y (TPE)

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (28.02.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK-Y (TPE)

Referencia	Tamaño nominal	Para conductos exteriores flexibles Ø mm	Compatible con SILVYN® RILL	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® KLICK-Y (TPE) gris				
56000120	3 x 10	10	10	10
56000140	2 x 16/1 x 21	15.8 / 21.2	16/21	10
56000150	2 x 21/1 x 28	21.2 / 28.5	21/28	10
56000160	2 x 28/1 x 34	28.5 / 34.5	28/34	10
SILVYN® KLICK-Y (TPE) negro				
56000125	3 x 10	10	10	10
56000145	2 x 16/1 x 21	15.8 / 21.2	16/21	10
56000155	2 x 21/1 x 28	21.2 / 28.5	21/28	10
56000165	2 x 28/1 x 34	28.5 / 34.5	28/34	10

Última actualización (28.02.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16