

Ty-Rap® Cable tie with steel nose for screwing on

La brida de sujeción TY- RAP® con cabeza de acero también está disponible en LAPP como variante para la fijación con tornillos, remaches y pernos de anclaje.



Libre de halógenos

Beneficios

Bridas de sujeción con cierres
 Permite la instalación y la agrupación en un paso
 La punta de acero garantiza una adhesión segura y duradera

Ámbito de uso

Para montaje con tornillos, pernos y remaches
 Instala y agrupa a la vez
 Áreas de aplicación posibles: Montajes de cables, instalación previa y final de piezas y grupos, y para la instalación de cables y conductos sin mantenimiento

Normas de referencia / Aprobaciones

Número de archivo: E49405, ver tabla
 Comportamiento ante al fuego conforme a UL94 V-2

Diseño

También se ofrece en negro y resistente a los rayos UV

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 Descripción de clase ETIM 5.0: brida
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000046 ETIM 6.0 Class-Description: brida de sujeción
Colores disponibles:	Colores naturales
Material:	Poliamida 6.6 Libre de halógenos y siliconas

Última actualización (05.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Ty-Rap® Cable tie with steel nose for screwing on

Rango de temperaturas:

de -40 °C hasta +85 °C

Nota

TY-RAP® es una marca registrada de Thomas & Betts

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Ty-Rap® Cable tie with steel nose for screwing on

Referencia	Descripción de la pieza	Certificación UL	Orificio Ø mm	Largo x ancho (mm)	Ø agrupado, mm	Capacidad de carga tensional en N	Unidad / unid. embalaje
61715420	TY 33 M	sí	2,8	102.0 x 2.3	2 - 16	80	1000
61715480	TY 34 M	sí	4,2	151.0 x 3.5	2 - 29	180	1000
61720000	TY 635 M	sí	3,5	198.0 x 4.7	3.5 - 45	220	1000
61715540	TY 35 M	sí	4,8	199.0 x 4.7	3.5 - 45	220	1000
61720070	TY 1435 M	sí	6,3	198.0 x 4.7	3.5 - 45	220	1000
61715600	TY 37 M	sí	6,3	356.0 x 7.7	6 - 90	540	500

Última actualización (05.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16