Ty-Rap®Brida de sujeción resistente a UV con cabeza de acero

Las bridas de sujeción con cabeza de acero también están disponibles como una variante resistente a la intemperie/estabilizada a los rayos UV, apta para la instalación en exteriores.



Resistente al calor

Resistente a la corrosión

Resistente a radicación UV

Beneficios

La alta resistencia es constante incluso en situaciones adversas: condiciones de humedad y temperatura extremas
El cierre es resistente a golpes y vibraciones
La cuchilla de acero se fija al cabezal de la brida y está hecha de acero antimagnético y resistente a la corrosión (tipo 316)

Ámbito de uso

Para el montaje y el mantenimiento de instalaciones eléctricas en áreas de uso a la intemperie

Características de producto

Contiene un 2 % de carbono para cumplir especificaciones militares

Norm references / Approvals

UL file number TY-RAP®: E49405, see table
Comportamiento ante al fuego conforme a UL94 V-2

Entrega

Los artículos provistos del apéndice «B» (p. ej., TYB24 M) se suministran en una práctica caja de trabajo en la que las bridas están dispuestas de forma ergonómica

Última actualización (10.02.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Ty-Rap®Brida de sujeción resistente a UV con cabeza de acero

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 Descripción de clase ETIM 5.0: brida
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000046 ETIM 6.0 Class-Description: brida de sujeción
Colores disponibles:	Black (RAL 9005), UV-resistant
Material:	Poliamida 6.6 Libre de halógenos y siliconas
Rango de temperaturas:	de -40 °C hasta +85 °C

Nota

B=caja; bolsa de poliamida en los demás casos
TY-RAP® es una marca registrada de Thomas & Betts
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Ty-Rap®Brida de sujeción resistente a UV con cabeza de acero

Referencia	Descripción de la pieza	UL certification	Length x width (mm)	Bundling Ø (mm)	Tensile strength (N)	Unidad / unid. embalaje
Negro (resistencia a rayos UV)						
61723010	TYB* 23 MX	sí	92.0 x 2.3	2 - 16	80	1000
61723110	TY 232 MX	sí	203.0 x 2.3	2 - 50	80	1000
61723120	TY 234 MX	sí	356.0 x 2.3	2 - 102	80	1000
61723020	TYB* 24 MX	sí	140.0 x 3.6	2 - 29	133	1000
61723130	TY 242 MX	sí	208.0 x 3.6	2 - 50	180	1000
61723040	TY 26 MX	sí	284.0 x 3.6	2 - 76	180	1000
61723140	TY 244 MX	sí	368.0 x 3.6	2 - 103	180	1000
61723030	TYB* 25 MX	sí	186.0 x 4.8	3.5 - 45	220	1000
61723150	TY 253 MX	sí	290.0 x 4.8	3.5 - 78	220	1000
61723060	TY 28 MX	sí	361.0 x 4.8	3.5 - 102	220	1000
61723160	TY 272 MX	sí	223.0 x 6.9	6 - 50	540	500
61723050	TY 27 MX	sí	340.0 x 7.0	6 - 90	540	500
61723070	TY 29 MX	sí	771.0 x 6.9	6 - 229	540	500

Última actualización (10.02.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16