Ty-Rap®Brida de sujeción resistente al calor con cabeza de acero

La brida de sujeción TY- RAP® con cabeza de acero o cabeza de bloqueo también está disponible en LAPP como variante resistente al calor, que puede resistir temperaturas de hasta 105 °C.



Libre de halógenos

Beneficios
Incluye todas las ventajas del estándar TY-RAP® y, además, se incrementa de forma resistente a la temperatura

Ámbito de uso
Puede utilizarse en áreas expuestas a altas temperaturas como donde hay aparatos de calefacción eléctrica o instalaciones de calefacción

Norm references / Approvals
Número de archivo: E49405, ver tabla
Comportamiento ante al fuego conforme a UL94 V-2

Diseño
La letra "M" en la denominación del artículo significa "resistente al calor"

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 Descripción de clase ETIM 5.0: brida
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000046 ETIM 6.0 Class-Description: brida de sujeción
Colores disponibles:	Verde claro- transparente
Material:	Poliamida resistente al calor 6.6 Libre de halógenos y siliconas
Rango de temperaturas:	de -40 °C a +105 °C

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Ty-Rap®Brida de sujeción resistente al calor con cabeza de acero

Nota

TY-RAP® es una marca registrada de Thomas & Betts
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (02.03.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Ty-Rap®Brida de sujeción resistente al calor con cabeza de acero

Referencia	Descripción de la pieza	UL certification	Length x width (mm)	Bundling Ø (mm)	Tensile strength (N)	Unidad / unid. embalaje
61723470	TYH 23 M	sí	92.0 x 2.4	2 - 16	80	1000
61723460	TYH 232 M	sí	203.0 x 2.4	2 - 50	80	1000
61723440	TYH 24 M	sí	140.0 x 3.6	2 - 29	130	1000
61723430	TYH 242 M	No	208.0 x 3.6	2 - 50	130	1000
61723410	TYH 26 M	sí	284.0 x 3.6	2 - 76	130	1000
61723420	TYH 25 M	sí	186.0 x 4.8	3.5 - 45	220	1000
61723380	TYH 28 M	sí	360.0 x 4.8	3.5 - 102	220	1000
61723390	TYH 272 M	sí	222.0 x 7.6	6 - 50	540	500
61723400	TYH 27 M	sí	340.0 x 7.0	6 - 90	540	500
61723350	TYH 29 M	sí	771.0 x 6.9	6 - 229	530	500

Última actualización (02.03.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16