# Caja tubo termoretráctil PROTECT

La manguera de poliamida retráctil en una práctica caja, especialmente adecuada para pequeños consumidores.

**Info**
De pared delgada




Gran resistencia química

**Beneficios**
Flexible
Excelentes propiedades físicas y mecánicas
Aprobado para uso en Norte América y Canadá

**Ámbito de uso**
Aislamiento, protección y agrupación de cables.
Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables

**Características de producto**
Ignífuga (excepto color: transparente)
Sin siliconas
Resistente a la radiación UV (solo color negro)

**Normas de referencia / Aprobaciones**
Aceptación UL224 (excepto color: transparente)
N.º de registro UL: E476215 (excepto color: transparente)

**Aviso**
No es resistente a los aceites de motor

**Entrega**
Cajas apilables para un almacenaje sencillo

Última actualización (09.01.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# Caja tubo termoretráctil PROTECT

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Clasificación ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000217<br>Descripción de clase ETIM 5.0: tubo termorretráctil |
| Clasificación ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000217<br>ETIM 6.0 Class-Description: tubo retráctil |
| Bajo demanda: | Otros colores disponibles bajo demanda |
| Aviso: | Pared única / pared fina<br>Resistencia dieléctrica: 20 kV/ mm |
| Info: | Relación de contracción: 2:1 |
| Colores disponibles: | Negro Transparente Verde-amarillo |
| Material: | Poliolefina reticulada por irradiación |
| Rango de temperaturas: | desde -55 °C hasta +135 °C<br>Temperatura de contracción: +90°C |

## Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (09.01.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# Caja tubo termoretráctil PROTECT

| Referencia | Descripción de la pieza | Color | Rango de contracción (mm) | Grosor del panel contraído +- 0,1 mm | Und. de embalaje en m | Unid. de embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61742423 | PROTECT Box 1,2/0,6 BK | negro | 1.2 - 0.6 | 0,41 | 12 | 1 |
| 61742424 | PROTECT Box 1,6/0,8 BK | negro | 1.6 - 0.8 | 0,43 | 12 | 1 |
| 61742425 | PROTECT Box 2,4/1,2 BK | negro | 2.4 - 1.2 | 0,51 | 12 | 1 |
| 61742426 | PROTECT Box 3,2/1,6 BK | negro | 3.2 - 1.6 | 0,51 | 12 | 1 |
| 61742427 | PROTECT Box 4,8/2,4 BK | negro | 4.8 - 2.4 | 0,51 | 10 | 1 |
| 61742428 | PROTECT Box 6,4/3,2 BK | negro | 6.4 - 3.2 | 0,64 | 8 | 1 |
| 61742429 | PROTECT Box 9,5/4,7 BK | negro | 9.5 - 4.7 | 0,64 | 7 | 1 |
| 61742430 | PROTECT Box 12,7/6,4 BK | negro | 12.7 - 6.4 | 0,64 | 6 | 1 |
| 61742431 | PROTECT Box 19,1/9,5 BK | negro | 19.1 - 9.5 | 0,77 | 5 | 1 |
| 61742433 | PROTECT Box 25,4/12,7 BK | negro | 25.4 - 12.7 | 0,89 | 3 | 1 |
| 61742434 | PROTECT Box 1,2/0,6 TR | transparente | 1.2 - 0.6 | 0,41 | 12 | 1 |
| 61742435 | PROTECT Box 1,6/0,8 TR | transparente | 1.6 - 0.8 | 0,43 | 12 | 1 |
| 61742436 | PROTECT Box 2,4/1,2 TR | transparente | 2.4 - 1.2 | 0,51 | 12 | 1 |
| 61742437 | PROTECT Box 3,2/1,6 TR | transparente | 3.2 - 1.6 | 0,51 | 12 | 1 |
| 61742438 | PROTECT Box 4,8/2,4 TR | transparente | 4.8 - 2.4 | 0,51 | 10 | 1 |
| 61742439 | PROTECT Box 6,4/3,2 TR | transparente | 6.4 - 3.2 | 0,64 | 8 | 1 |
| 61742440 | PROTECT Box 9,5/4,7 TR | transparente | 9.5 - 4.7 | 0,64 | 7 | 1 |
| 61742441 | PROTECT Box 12,7/6,4 TR | transparente | 12.7 - 6.4 | 0,64 | 6 | 1 |
| 61742442 | PROTECT Box 19,1/9,5 TR | transparente | 19.1 - 9.5 | 0,77 | 5 | 1 |
| 61742443 | PROTECT Box 25,4/12,7 TR | transparente | 25.4 - 12.7 | 0,89 | 3 | 1 |

Última actualización (09.01.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16