
Terminales aislados tipo faston

Conectores planos aislados (tipo M, T y V), homologación UL, con forma de canaletas Easy Entry



Beneficios
Extremo de cable con soldadura rígida, para permitir que pueda ser presionado en cualquier posición
Así proporciona la mejor conductividad eléctrica (menor resistencia)
No hay riesgo de que los cables se comben y queden aplastados

Ámbito de uso
Construcción de cuadros eléctricos
Montaje de cables

Normas de referencia / Aprobaciones
Número de dossier E334111 (file number), consultar tabla

Diseño
Para una resistencia a la tracción superior
Para una mejor conducción de corriente
Material para receptáculos planos en contacto con perfil engarzado de plegado doble y cobresoldado
Terminales de poliamida EASY-ENTRY con forma de embudo para una inserción sencilla, rápida y segura del conductor
1 = terminal conector plano tipo H
2 = terminal conector plano tipo T
3 = terminal conector plano tipo M
4 = terminal conector plano tipo V (completamente aislado)

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000516 Descripción de clase ETIM 5.0: conector redondo/receptáculo plano
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000516 ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo/plano
Material:	Latón estañado Poliamida, libre de halógenos
Rango de temperaturas:	-20 °C a +105 °C;

Última actualización (09.01.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Terminales aislados tipo faston

Temporalmente: hasta +120 °C

Nota

* Producto comercial, no producto Lapp

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (09.01.2025)

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management http://lappespana.lappgroup.com

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Terminales aislados tipo faston

Referencia	Denominación	Sección mm²	Certificación UL	Color	Conexión plana	d mm	L	W mm	Inserto de crimpado apropiado	Unidad / unid. embalaje
Terminal conector plano, según DIN 46245 y similar (tipo H)										
63101020	L-RA 29 H	0.5 - 1.5	sí	rojo	2,8 x 0,5	4,1	18,5	3,2	PEW 12.060	100
63101010	L-RA 28 H	0.5 - 1.5	sí	rojo	2,8 x 0,8	4,1	18,5	3,2	PEW 12.060	100
63101030	L-RA 49 H	0.5 - 1.5	sí	rojo	4,8 x 0,5	4,1	19,5	5	PEW 12.060	100
63101040	L-RA 48 H	0.5 - 1.5	sí	rojo	4,8 x 0,8	4,1	19,5	5	PEW 12.060	100
63101050	L-RA 63 H	0.5 - 1.5	sí	rojo	6,3 x 0,8	4,1	20	5,6	PEW 12.060	100
63101060	L-RB 48 H	1.5 - 2.5	sí	azul	4,8 x 0,5	5	20	5	PEW 12.060	100
63101070	L-RB 49 H	1.5 - 2.5	sí	azul	4,8 x 0,8	5	20	5	PEW 12.060	100
63101080	L-RB 63 H	1.5 - 2.5	sí	azul	6,3 x 0,8	5	21,5	6,7	PEW 12.060	100
63101110	L-RC 63 H	4 - 6	sí	amarillo	6,3 x 0,8	6,6	25	6,7	PEW 12.060	100
63101120	L-RC 95 H	4 - 6	No	amarillo	9,5 x 1,2	6,6	30,1	9,9	PEW 12.060	100
Terminal conector plano (tipo M)										
63103010	L-RA 63 M	0.5 - 1.5	sí	rojo	6,3 x 0,8	4	22	-	PEW 12.060	100
63103020	L-RB 63 M	1.5 - 2.5	sí	azul	6,3 x 0,8	4,5	22	-	PEW 12.060	100
63103040	L-RC 63 M	4 - 6	sí	amarillo	6,3 x 0,8	6,3	25	-	PEW 12.060	100
Terminal conector plano (tipo T)										
63102010	L-RA 63 T	0.5 - 1.5	No	rojo	6,3 x 0,8	3,7	22	7,4	PEW 12.060	100
63102020	L-RB 63 T	1.5 - 2.5	No	azul	6,3 x 0,8	4,3	22	7,5	PEW 12.060	50
Terminal conector plano tipo V (aislado completamente)										
61794951	L-RA 29 V	0.5 - 1.5	sí	rojo	2,8 x 0,5	3,8	19,3	5	PEW 12.060	100
61794952	L-RA 28 V	0.5 - 1.5	sí	rojo	2,8 x 0,8	3,8	19,3	5	PEW 12.060	100
61794953	L-RA 49 V	0.5 - 1.5	sí	rojo	4,8 x 0,5	3,6	20,2	7,4	PEW 12.060	100
61794955	L-RA 48 V	0.5 - 1.5	sí	rojo	4,8 x 0,8	3,6	20,2	7,4	PEW 12.060	100
61794960	L-RA 63 V	0.5 - 1.5	sí	rojo	6,3 x 0,8	4,4	21	8,8	PEW 12.060	100
61794968	L-RB 49 V	1.5 - 2.5	sí	azul	4,8 x 0,5	3,9	19,5	7,1	PEW 12.060	100
61794969	L-RB 48 V	1.5 - 2.5	sí	azul	4,8 x 0,8	4,3	20	7,4	PEW 12.060	100
61794970	L-RB 63 V	1.5 - 2.5	sí	azul	6,3 x 0,8	4,5	21	8,8	PEW 12.060	100
61794971	L-RC 63 V	4 - 6	sí	amarillo	6,3 x 0,8	5,3	26	9	PEW 12.060	100

Última actualización (09.01.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16