SILVYN® UI 511

SILVYN® UI 511, tubo metálico de acero inoxidable con perfil entrelazado doble (perfil AGRAFF) para las cargas mecánicas más altas, altamente resistente a la corrosión

Info

Perfil Agraff
Para las condiciones mecánicas más exigentes



Resistente al calor

resistente al frío

Resistente a la corrosión

Resistencia mecánica

Robusto

Resistente a temperaturas

Beneficios

Resistente a la torsión y muy flexible
Resistente a la corrosión
Soporta grandes fuerzas mecánicas
Apto para uso a la intemperie y enterrado directo
Resistente a la tracción

Ámbito de uso

Plantas offshore

Última actualización (28.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® UI 511

tecnología de medición
Ingeniería de planta
Industria del acero
Aplicaciones con la más alta tensión mecánica

Características de producto
Acero inoxidable AISI 304

Composición de producto
Tubo de espiral de acero inoxidable con perfil entrelazado (AGRAFF)

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal
Aviso:	Tamaño 2” bajo petición
Material:	Acero inoxidable AISI 304 DW Nº 1.4301
Grado de protección::	IP40
Rango de temperaturas:	-100 °C hasta +600 °C

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (28.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® UI 511

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura dinámico/estático en mm	Und. de embalaje en m
SILVYN® UI 511				
61799815	5/16"	9.5 x 12.5	50 / 60	30
61799816	3/8"	13.0 x 16.0	65 / 80	30
61799817	1/2"	17.0 x 21.0	75 / 100	30
61799818	3/4"	22.0 x 26.0	90 / 125	30
61799819	1"	26.0 x 30.0	120 / 160	30
61799820	1 1/4"	34.0 x 39.0	175 / 220	30
61799831	1 1/2"	40.3 x 44.4	230.0 / 280.0	15
61799822	2"	51.6 x 55.7	285 / 340	15

Última actualización (28.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16