

SILVYN® US-AS

SILVYN® US-AS es un inserto de tubo de latón para uso con SILVYN® US-M o por separado para tapar extremos de tubo afilados



Fiabilidad

Beneficios

Evita que los cables se dañen

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:

SILVYN® AS

Protector para el final del tubo

Características de producto

El cuello redondo cubre completamente el extremo del tubo

Composición de producto

Terminación interior de tubo

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000519

Descripción de clase ETIM 5.0: terminal para tubo protector

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000519

ETIM 6.0 Class-Description: manguito terminal para tubos flexibles de protección

Material:

Latón niquelado

Rango de temperaturas:

-40 °C hasta +250 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SILVYN® US-AS

Referencia	Tamaño nominal	Tamaño nominal del conducto	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® US-AS para SILVYN® AS			
61802180	10	10	50
61802190	14	14	50
61802200	17	17	50
61802210	19	19	50
61802220	21	21	50
61802230	27	27	25
61802240	36	36	25
61802250	45	45	20
61802270	56	56	10

Última actualización (07.10.2021)

©2021 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://appespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16