

SILVYN® FPS-EDU

SILVYN® FPS-EDU es un tubo de protección altamente flexible de PVC con cable trenzado de acero

Info

Protección mecánica y gran flexibilidad al mismo tiempo



Resistencia mecánica



Cadenas portacables



Fiabilidad



Resistente a la torsión



Impermeable

Beneficios

protección contra las chispas de soldadura

Resistente a la tracción

Extraflexible

Estando al aire y a los líquidos

Resistencia mecánica

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria

Ingeniería de planta

Tecnología de automatización

En situaciones en que los cables y los hilos puedan ser dañados por las chispas de soldadura

Industria robótica

Composición de producto

Espiral de alambre de acero con aislamiento de PVC

Cubierta exterior de PVC flexible

Armadura de trenza de hilos de acero galvanizado

Última actualización (16.03.2026)

©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPS-EDU**Aviso**

Unid. empaquet.=10 m (por encargo)

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector poliamida

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001177

ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de plástico

Material:

Espiral de hilo de acero aislado, cubierto con PVC blando y trenza de acero galvanizado

Rango de temperaturas:

de -25 °C a +90 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SILVYN® FPS-EDU

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Compatible con SILVYN® MSK-M	Compatible con SILVYN® US-M	Compatible con SILVYN®US	Unid. de embalaje: m por rollo
SILVYN® FPS-EDU							
61802330	14	9.0 x 14.0	16	16 x 1,5	16 x 1,5	9	50
61802331	17	12.0 x 17.0	19	20 x 1,5	20 x 1,5	11	50
61802333	21	15.0 x 21.0	24	25 x 1,5	20 x 1,5	16	50
61802334	27	20.0 x 27.0	30	32 x 1,5	25 x 1,5	21	50
61802335	36	28.0 x 36.0	40	40 x 1,5	32 x 1,5	29	25
61802336	45	37.0 x 45.0	48	50 x 1,5	40 x 1,5	36	25
61802337	56	48.0 x 56.0	60	63 x 1,5	50 x 1,5	48	25