FIPLOCK® PA6

Flexible, sistema de tubos protectores para cables en espiral y ejecución cerrada

Flexible, sistema de tubos protectores para cables en espiral y ejecución cerrada

Info
Hazard Level: HL 3



- Carril
- Gran resistencia química
- No propagador de la llama
- Libre de halógenos
- resistente al frío
- Ahorro en tiempo de instalación
- Ligero
- Resistente a aceites
- Resistente a radicación UV

Última actualización (19.02.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® PA6



Impermeable



Beneficios

El diseño flexible del tubo permite pequeños radios de flexión, ideales para instalaciones pequeñas con espacio limitado, que pueden ser utilizados tanto en el interior de lugares secos y húmedos como en el exterior
Resistente frente a impactos mecánicos.
Flexible
Dimensionalmente estable

Ámbito de uso

Para el uso en vehículos ferroviarios y autobuses, para instalaciones fijas y aplicaciones en las que puede haber movimiento limitado
Tecnología ferroviaria
Equipamiento de transporte público

Características de producto

Baja densidad de humo
Autoextinguible, no gotea
Libre de halógenos
Aumento de la resistencia contra el aceite, gasolina y otros productos químicos
Buena resistencia a la intemperie y la radiación UV

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 Descripción de clase ETIM 5.0: tubo poliamida corrugado
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible ondulado de plástico
Certificaciones:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Colores disponibles:	Gris (RAL 7011) Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV
Material:	PA 6 Sin silicona Libre de halógenos Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94V-0
Rango de temperaturas:	-45 °C a +120 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (19.02.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® PA6

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Apto para la serie FIPLOCK® ONE	Color	Unid. de embalaje: m por rollo
Versión de peso estándar (cerrada)						
61803908	7	6.2 x 10.0	15	12 x 1,5	Negro	50
61803909	10	9.6 x 12.8	20	12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5	Negro	50
61803910	12	12.0 x 15.7	30	16 x 1,5/20 x 1,5	Negro	50
61803911	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	Negro	50
61803912	23	22.0 x 28.4	40	25 x 1,5/32 x 1,5	Negro	50
61803913	29	28.3 x 34.5	50	32 x 1,5/40 x 1,5	Negro	50
61803914	36	35.8 x 42.2	55	40 x 1,5/50 x 1,5	Negro	25
61803915	48	46.7 x 53.8	65	50 x 1,5/63 x 1,5	Negro	25
61803916	56	56.3 x 67.2	100	-	Negro	25
61803917	70	67.2 x 79.6	130	-	Negro	25
61803918	95	91.3 x 106.0	170	-	Negro	10
61803919	125	126.5 x 146.5	380	-	Negro	10
61803920	7	6.2 x 10.0	15	12 x 1,5	Gris	50
61803921	10	9.6 x 12.8	20	12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5	Gris	50
61803922	12	12.0 x 15.7	30	16 x 1,5/20 x 1,5	Gris	50
61803923	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	Gris	50
61803924	23	22.0 x 28.4	40	25 x 1,5/32 x 1,5	Gris	50
61803925	29	28.3 x 34.5	50	32 x 1,5/40 x 1,5	Gris	50
61803926	36	35.8 x 42.2	55	40 x 1,5/50 x 1,5	Gris	25
61803927	48	46.7 x 53.8	65	50 x 1,5/63 x 1,5	Gris	25
61803928	56	56.3 x 67.2	100	-	Gris	25
61803929	70	67.2 x 79.6	130	-	Gris	25
61803930	95	91.3 x 106.0	170	-	Gris	10
61803931	125	126.5 x 146.5	380	-	Gris	10
Versión robusta (cerrada)						
61803932	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	Negro	50
61803933	23	22.0 x 28.5	45	25 x 1,5/32 x 1,5	Negro	50
61803934	29	28.3 x 34.7	55	32 x 1,5/40 x 1,5	Negro	50
61803935	36	35.8 x 42.3	60	40 x 1,5/50 x 1,5	Negro	25
61803936	48	46.7 x 54.2	70	50 x 1,5/63 x 1,5	Negro	25
61803937	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	Gris	50
61803938	23	22.0 x 28.5	45	25 x 1,5/32 x 1,5	Gris	50
61803939	29	28.3 x 34.7	55	32 x 1,5/40 x 1,5	Gris	50

Última actualización (19.02.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® PA6

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Apto para la serie FIPLOCK® ONE	Color	Unid. de embalaje: m por rollo
61803940	36	35.8 x 42.3	60	40 x 1,5/50 x 1,5	Gris	25
61803941	48	46.7 x 54.2	70	50 x 1,5/63 x 1,5	Gris	25

Última actualización (19.02.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16