

## FIPLOCK® PA6

Flexible, sistema de tubos protectores para cables en espiral y ejecución cerrada

Flexible, sistema de tubos protectores para cables en espiral y ejecución cerrada

### Info

Hazard Level: HL 3



Carril



Gran resistencia química



No propagador de la llama



Libre de halógenos



resistente al frío



Ahorro en tiempo de instalación



Ligero



Resistente a aceites



Resistente a radiación UV

Última actualización (04.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## FIPLOCK® PA6



Impermeable



### Beneficios

El diseño flexible del tubo permite pequeños radios de flexión, ideales para instalaciones pequeñas con espacio limitado, que pueden ser utilizados tanto en el interior de lugares secos y húmedos como en el exterior

Resistente frente a impactos mecánicos.

Flexible

Dimensionalmente estable

### Ámbito de uso

Para el uso en vehículos ferroviarios y autobuses, para instalaciones fijas y aplicaciones en las que puede haber movimiento limitado

Tecnología ferroviaria

Equipamiento de transporte público

### Características de producto

Baja densidad de humo

Autoextinguible, no gotea

Libre de halógenos

Aumento de la resistencia contra el aceite, gasolina y otros productos químicos

Buena resistencia a la intemperie y la radiación UV

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 Descripción de clase ETIM 5.0: tubo poliamida corrugado
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible ondulado de plástico
Certificaciones:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Colores disponibles:	Gris (RAL 7011) Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV
Material:	PA 6 Sin silicona Libre de halógenos Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94V-0
Rango de temperaturas:	-45°C a +120°C

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**FIPLOCK® PA6**

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Apto para la serie FIPLOCK® ONE	Color	Unid. de embalaje: m por rollo
Versión de peso estándar (cerrada)						
61803908	7	6.2 x 10.0	15	12 x 1,5	Negro	50
61803909	10	9.6 x 12.8	20	12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5	Negro	50
61803910	12	12.0 x 15.7	30	16 x 1,5/20 x 1,5	Negro	50
61803911	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	Negro	50
61803912	23	22.0 x 28.4	40	25 x 1,5/32 x 1,5	Negro	50
61803913	29	28.3 x 34.5	50	32 x 1,5/40 x 1,5	Negro	50
61803914	36	35.8 x 42.2	55	40 x 1,5/50 x 1,5	Negro	25
61803915	48	46.7 x 53.8	65	50 x 1,5/63 x 1,5	Negro	25
61803916	56	56.3 x 67.2	100	-	Negro	25
61803917	70	67.2 x 79.6	130	-	Negro	25
61803918	95	91.3 x 106.0	170	-	Negro	10
61803919	125	126.5 x 146.5	380	-	Negro	10
61803920	7	6.2 x 10.0	15	12 x 1,5	Gris	50
61803921	10	9.6 x 12.8	20	12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5	Gris	50
61803922	12	12.0 x 15.7	30	16 x 1,5/20 x 1,5	Gris	50
61803923	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	Gris	50
61803924	23	22.0 x 28.4	40	25 x 1,5/32 x 1,5	Gris	50
61803925	29	28.3 x 34.5	50	32 x 1,5/40 x 1,5	Gris	50
61803926	36	35.8 x 42.2	55	40 x 1,5/50 x 1,5	Gris	25
61803927	48	46.7 x 53.8	65	50 x 1,5/63 x 1,5	Gris	25
61803928	56	56.3 x 67.2	100	-	Gris	25
61803929	70	67.2 x 79.6	130	-	Gris	25
61803930	95	91.3 x 106.0	170	-	Gris	10
Versión robusta (cerrada)						
61803932	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	Negro	50
61803933	23	22.0 x 28.5	45	25 x 1,5/32 x 1,5	Negro	50
61803934	29	28.3 x 34.7	55	32 x 1,5/40 x 1,5	Negro	50
61803935	36	35.8 x 42.3	60	40 x 1,5/50 x 1,5	Negro	25
61803936	48	46.7 x 54.2	70	50 x 1,5/63 x 1,5	Negro	25
61803937	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	Gris	50
61803938	23	22.0 x 28.5	45	25 x 1,5/32 x 1,5	Gris	50
61803939	29	28.3 x 34.7	55	32 x 1,5/40 x 1,5	Gris	50
61803940	36	35.8 x 42.3	60	40 x 1,5/50 x 1,5	Gris	25

Última actualización (04.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

 Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16



## FIPLOCK® PA6

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Apto para la serie FIPLOCK® ONE	Color	Unid. de embalaje: m por rollo
61803941	48	46.7 x 54.2	70	50 x 1,5/63 x 1,5	Gris	25

Última actualización (04.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16