

FIPSPLIT® PA6

Flexible, sistema de tubos protectores para cables en espiral y ejecución divisible

Flexible, sistema de tubos protectores para cables en espiral y ejecución divisible

Info

Hazard Level: HL 3



Carril



Gran resistencia química



No propagador de la llama



Libre de halógenos



resistente al frío



Ahorro en tiempo de instalación



Ligero



Resistente a aceites



Resistente a radiación UV

Última actualización (04.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPSPLIT® PA6



Impermeable



Beneficios

El diseño flexible del tubo permite pequeños radios de flexión, ideales para instalaciones pequeñas con espacio limitado, que pueden ser utilizados tanto en el interior de lugares secos y húmedos como en el exterior

Resistente frente a impactos mecánicos.

Flexible

Dimensionalmente estable

Ámbito de uso

Para el uso en vehículos ferroviarios y autobuses, para instalaciones fijas y aplicaciones en las que puede haber movimiento limitado

Tecnología ferroviaria

Equipamiento de transporte público

Características de producto

Baja densidad de humo

Autoextinguible, no gotea

Libre de halógenos

Aumento de la resistencia contra el aceite, gasolina y otros productos químicos

Buena resistencia a la intemperie y la radiación UV

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 Descripción de clase ETIM 5.0: tubo poliamida corrugado
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible ondulado de plástico
Certificaciones:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Colores disponibles:	Gris (RAL 7011) Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV
Material:	PA 6 Sin silicona Libre de halógenos Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94V-0
Rango de temperaturas:	-45°C a +120°C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

FIPSPLIT® PA6

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Color	Unid. de embalaje: m por rollo
Versión divisible					
61803942	7	6.3 x 10.0	25	Negro	50
61803943	10	8.8 x 13.5	30	Negro	50
61803944	11	11.0 x 16.1	30	Negro	50
61803945	14	13.2 x 18.7	35	Negro	50
61803946	16	16.0 x 21.5	40	Negro	50
61803947	20	20.2 x 25.7	50	Negro	50
61803948	23	23.9 x 31.3	60	Negro	50
61803949	29	27.3 x 35.5	110	Negro	25
61803950	37	32.5 x 43.2	135	Negro	25
61803951	45	43.1 x 54.2	140	Negro	25

Última actualización (04.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16