

## FIPSPLIT® PA6

Flexible, sistema de tubos protectores para cables en espiral y ejecución divisible

Flexible, sistema de tubos protectores para cables en espiral y ejecución divisible

### Info

Hazard Level: HL 3



Carril



Gran resistencia química



No propagador de la llama



Libre de halógenos



resistente al frío



Ahorro en tiempo de instalación



Ligero



Resistente a aceites



Resistente a radiación UV

Última actualización (05.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## FIPSPLIT® PA6



Impermeable



### Beneficios

El diseño flexible del tubo permite pequeños radios de flexión, ideales para instalaciones pequeñas con espacio limitado, que pueden ser utilizados tanto en el interior de lugares secos y húmedos como en el exterior

Resistente frente a impactos mecánicos.

Flexible

Dimensionalmente estable

### Ámbito de uso

Para el uso en vehículos ferroviarios y autobuses, para instalaciones fijas y aplicaciones en las que puede haber movimiento limitado

Tecnología ferroviaria

Equipamiento de transporte público

### Características de producto

Baja densidad de humo

Autoextinguible, no gotea

Libre de halógenos

Aumento de la resistencia contra el aceite, gasolina y otros productos químicos

Buena resistencia a la intemperie y la radiación UV

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 Descripción de clase ETIM 5.0: tubo poliamida corrugado
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible ondulado de plástico
Certificaciones:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Colores disponibles:	Gris (RAL 7011) Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV
Material:	PA 6 Sin silicona Libre de halógenos Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94V-0
Rango de temperaturas:	-45°C a +120°C

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**FIPSPLIT® PA6**

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Color	Unid. de embalaje: m por rollo
Versión divisible					
61803942	7	6.3 x 10.0	25	Negro	50
61803943	10	8.8 x 13.5	30	Negro	50
61803944	11	11.0 x 16.1	30	Negro	50
61803945	14	13.2 x 18.7	35	Negro	50
61803946	16	16.0 x 21.5	40	Negro	50
61803947	20	20.2 x 25.7	50	Negro	50
61803948	23	23.9 x 31.3	60	Negro	50
61803949	29	27.3 x 35.5	110	Negro	25
61803950	37	32.5 x 43.2	135	Negro	25
61803951	45	43.1 x 54.2	140	Negro	25

Última actualización (05.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16