FIPSPLIT® PA6

Flexible, sistema de tubos protectores para cables en espiral y ejecución divisible

Flexible, sistema de tubos protectores para cables en espiral y ejecución divisible

Info
Hazard Level: HL 3



- Carril
- Gran resistencia química
- No propagador de la llama
- Libre de halógenos
- resistente al frío
- Ahorro en tiempo de instalación
- Ligero
- Resistente a aceites
- Resistente a radicación UV
- Impermeable

Última actualización (08.02.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

FIPSPLIT® PA6

Beneficios

El diseño flexible del tubo permite pequeños radios de flexión, ideales para instalaciones pequeñas con espacio limitado, que pueden ser utilizados tanto en el interior de lugares secos y húmedos como en el exterior
Resistente frente a impactos mecánicos.
Flexible
Dimensionalmente estable

Ámbito de uso

Para el uso en vehículos ferroviarios y autobuses, para instalaciones fijas y aplicaciones en las que puede haber movimiento limitado
Tecnología ferroviaria
Equipamiento de transporte público

Características de producto

Baja densidad de humo
Autoextinguible, no gotea
Libre de halógenos
Aumento de la resistencia contra el aceite, gasolina y otros productos químicos
Buena resistencia a la intemperie y la radiación UV

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 Descripción de clase ETIM 5.0: tubo poliamida corrugado
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible ondulado de plástico
Certificaciones:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Colores disponibles:	Gris (RAL 7011) Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV
Material:	PA 6 Sin silicona Libre de halógenos Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94V-0
Rango de temperaturas:	-45 °C a +120 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (08.02.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

FIPSPLIT® PA6

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Color	Unid. de embalaje: m por rollo
Versión divisible					
61803942	7	6.3 x 10.0	25	Negro	50
61803943	10	8.8 x 13.5	30	Negro	50
61803944	11	11.0 x 16.1	30	Negro	50
61803945	14	13.2 x 18.7	35	Negro	50
61803946	16	16.0 x 21.5	40	Negro	50
61803947	20	20.2 x 25.7	50	Negro	50
61803948	23	23.9 x 31.3	60	Negro	50
61803949	29	27.3 x 35.5	110	Negro	25
61803950	37	32.5 x 43.2	135	Negro	25
61803951	45	43.1 x 54.2	140	Negro	25

Última actualización (08.02.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16