

FIPLOCK® ONE M

Sistema de racores para los requisitos más exigentes, adecuados para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE M

Info

Nuevo sistema de racores con innovador sistema de bloqueo



Carril



Gran resistencia química



No propagador de la llama



Libre de halógenos



resistente al frío



Máxima protección frente a la vibración



Resistencia mecánica



Ahorro en tiempo de instalación



Ligero

Última actualización (31.12.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE M



Protección frente a descarga de tracción



Robusto



Fiabilidad



Resistente a radicación UV



Impermeable



Beneficios

Resistencia a la tracción muy elevada gracias al sistema de dentado total
Garantiza la seguridad de montaje gracias al sistema de codificación integrado
Excelente grado IP
Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla

Ámbito de uso

Apto para FIPLOCK® PA6/PA12
Demanda de estanqueidad aumentada
Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

Sistema de bloqueo total gracias a sistema dentado 360°
Mecanismo de bloqueo con sistema de codificación integrado
Rango ampliado de sellado a lo largo de múltiples ondas de tubo corrugado

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico
Certificaciones:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Colores disponibles:	Gris (RAL 7005) Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV
Material:	PA 6 Libre de halógenos Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 V0
Grado de protección::	IP66/IP67/IP68/IP69
Rango de temperaturas:	-45°C a +120°C

Última actualización (31.12.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE M

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

FIPLOCK® ONE M

Referencia	Denominación	Tamaño métrico	SW tamaño de llave mm	Longitud de rosca en mm	Abertura mm	Apto para FIPLOCK® PA6/PA12	Color	Unidad / unid. embalaje
FIPLOCK®ONE M negro								
61804211	ASPA-07M12PB	12 x 1,5	17	11	7,2	7	Negro	10
61804212	ASPA-10M12PB	12 x 1,5	20	11	10	10	Negro	10
61804213	ASPA-10M16PB	16 x 1,5	20	11	10	10	Negro	10
61804214	ASPA-12M16PB	16 x 1,5	22	11	9	12	Negro	10
61804215	ASPA-10M20PB	20 x 1,5	20	11	10	10	Negro	10
61804216	ASPA-12M20PB	20 x 1,5	22	11	13	12	Negro	10
61804217	ASPA-17M20PB	20 x 1,5	27	11	13	17	Negro	10
61804218	ASPA-17M25PB	25 x 1,5	27	12	17,2	17	Negro	10
61804219	ASPA-23M25PB	25 x 1,5	36	12	18	23	Negro	6
61804220	ASPA-23M32PB	32 x 1,5	36	15	23	23	Negro	6
61804221	ASPA-29M32PB	32 x 1,5	41	15	25	29	Negro	6
61804222	ASPA-29M40PB	40 x 1,5	41	19	29	29	Negro	6
61804223	ASPA-36M40PB	40 x 1,5	52	19	31,9	36	Negro	4
61804224	ASPA-36M50PB	50 x 1,5	52	19	36	36	Negro	4
61804225	ASPA-48M50PB	50 x 1,5	65	19	41,9	48	Negro	4
61804226	ASPA-48M63PG	63 x 1,5	65	19	50,5	48	Negro	4
FIPLOCK®ONE M gris								
61804227	ASPA-07M12PG	12 x 1,5	17	11	7,2	7	Gris	10
61804228	ASPA-10M12PG	12 x 1,5	20	11	10	10	Gris	10
61804229	ASPA-10M16PG	16 x 1,5	20	11	10	10	Gris	10
61804230	ASPA-12M16PG	16 x 1,5	22	11	9	12	Gris	10
61804231	ASPA-10M20PG	20 x 1,5	20	11	10	10	Gris	10
61804232	ASPA-12M20PG	20 x 1,5	22	11	13	12	Gris	10
61804233	ASPA-17M20PG	20 x 1,5	27	11	13	17	Gris	10
61804234	ASPA-17M25PG	25 x 1,5	27	12	17,2	17	Gris	10
61804235	ASPA-23M25PG	25 x 1,5	36	12	18	23	Gris	10
61804236	ASPA-23M32PG	32 x 1,5	36	15	23	23	Gris	10
61804237	ASPA-29M32PG	32 x 1,5	41	15	25	29	Gris	10
61804238	ASPA-29M40PG	40 x 1,5	41	19	29	29	Gris	10
61804239	ASPA-36M40PG	40 x 1,5	52	19	31,9	36	Gris	10
61804240	ASPA-36M50PG	50 x 1,5	52	19	36	36	Gris	10
61804241	ASPA-48M50PG	50 x 1,5	65	19	41,9	48	Gris	10
61804242	ASPA-48M63PG	63 x 1,5	65	19	50,5	48	Gris	10

Última actualización (31.12.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

 Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16