

FIPLOCK® ONE M

Sistema de racores para los requisitos más exigentes, adecuados para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE M

Info

Nuevo sistema de racores con innovador sistema de bloqueo



Carril



Gran resistencia química



No propagador de la llama



Libre de halógenos



resistente al frío



Máxima protección frente a la vibración



Resistencia mecánica



Ahorro en tiempo de instalación



Ligero

Última actualización (05.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE M



Protección frente a descarga de tracción



Robusto



Fiabilidad



Resistente a radiación UV



Impermeable



Beneficios

Resistencia a la tracción muy elevada gracias al sistema de dentado total
Garantiza la seguridad de montaje gracias al sistema de codificación integrado
Excelente grado IP
Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla

Ámbito de uso

Apto para FIPLOCK® PA6/PA12
Demanda de estanqueidad aumentada
Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

Sistema de bloqueo total gracias a sistema dentado 360°
Mecanismo de bloqueo con sistema de codificación integrado
Rango ampliado de sellado a lo largo de múltiples ondas de tubo corrugado

Datos técnicos

| | |
|------------------------|---|
| Clasificación ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada |
| Clasificación ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico |
| Certificaciones: | IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3 |
| Colores disponibles: | Gris (RAL 7005) Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV |
| Material: | PA 6 Libre de halógenos Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 V0 |
| Grado de protección:: | IP66/IP67/IP68/IP69 |
| Rango de temperaturas: | -45°C a +120°C |

Última actualización (05.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE M

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

FIPLOCK® ONE M

| Referencia | Denominación | Tamaño métrico | SW tamaño de llave mm | Longitud de rosca en mm | Abertura mm | Apto para FIPLOCK® PA6/PA12 | Color | Unidad / unid. embalaje |
|---------------------|--------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-------------------------|
| FIPLOCK®ONE M negro | | | | | | | | |
| 61804211 | ASPA-07M12PB | 12 x 1,5 | 17 | 11 | 7,2 | 7 | Negro | 10 |
| 61804212 | ASPA-10M12PB | 12 x 1,5 | 20 | 11 | 10 | 10 | Negro | 10 |
| 61804213 | ASPA-10M16PB | 16 x 1,5 | 20 | 11 | 10 | 10 | Negro | 10 |
| 61804214 | ASPA-12M16PB | 16 x 1,5 | 22 | 11 | 9 | 12 | Negro | 10 |
| 61804215 | ASPA-10M20PB | 20 x 1,5 | 20 | 11 | 10 | 10 | Negro | 10 |
| 61804216 | ASPA-12M20PB | 20 x 1,5 | 22 | 11 | 13 | 12 | Negro | 10 |
| 61804217 | ASPA-17M20PB | 20 x 1,5 | 27 | 11 | 13 | 17 | Negro | 10 |
| 61804218 | ASPA-17M25PB | 25 x 1,5 | 27 | 12 | 17,2 | 17 | Negro | 10 |
| 61804219 | ASPA-23M25PB | 25 x 1,5 | 36 | 12 | 18 | 23 | Negro | 6 |
| 61804220 | ASPA-23M32PB | 32 x 1,5 | 36 | 15 | 23 | 23 | Negro | 6 |
| 61804221 | ASPA-29M32PB | 32 x 1,5 | 41 | 15 | 25 | 29 | Negro | 6 |
| 61804222 | ASPA-29M40PB | 40 x 1,5 | 41 | 19 | 29 | 29 | Negro | 6 |
| 61804223 | ASPA-36M40PB | 40 x 1,5 | 52 | 19 | 31,9 | 36 | Negro | 4 |
| 61804224 | ASPA-36M50PB | 50 x 1,5 | 52 | 19 | 36 | 36 | Negro | 4 |
| 61804225 | ASPA-48M50PB | 50 x 1,5 | 65 | 19 | 41,9 | 48 | Negro | 4 |
| 61804226 | ASPA-48M63PG | 63 x 1,5 | 65 | 19 | 50,5 | 48 | Negro | 4 |
| FIPLOCK®ONE M gris | | | | | | | | |
| 61804227 | ASPA-07M12PG | 12 x 1,5 | 17 | 11 | 7,2 | 7 | Gris | 10 |
| 61804228 | ASPA-10M12PG | 12 x 1,5 | 20 | 11 | 10 | 10 | Gris | 10 |
| 61804229 | ASPA-10M16PG | 16 x 1,5 | 20 | 11 | 10 | 10 | Gris | 10 |
| 61804230 | ASPA-12M16PG | 16 x 1,5 | 22 | 11 | 9 | 12 | Gris | 10 |
| 61804231 | ASPA-10M20PG | 20 x 1,5 | 20 | 11 | 10 | 10 | Gris | 10 |
| 61804232 | ASPA-12M20PG | 20 x 1,5 | 22 | 11 | 13 | 12 | Gris | 10 |
| 61804233 | ASPA-17M20PG | 20 x 1,5 | 27 | 11 | 13 | 17 | Gris | 10 |
| 61804234 | ASPA-17M25PG | 25 x 1,5 | 27 | 12 | 17,2 | 17 | Gris | 10 |
| 61804235 | ASPA-23M25PG | 25 x 1,5 | 36 | 12 | 18 | 23 | Gris | 10 |
| 61804236 | ASPA-23M32PG | 32 x 1,5 | 36 | 15 | 23 | 23 | Gris | 10 |
| 61804237 | ASPA-29M32PG | 32 x 1,5 | 41 | 15 | 25 | 29 | Gris | 10 |
| 61804238 | ASPA-29M40PG | 40 x 1,5 | 41 | 19 | 29 | 29 | Gris | 10 |
| 61804239 | ASPA-36M40PG | 40 x 1,5 | 52 | 19 | 31,9 | 36 | Gris | 10 |
| 61804240 | ASPA-36M50PG | 50 x 1,5 | 52 | 19 | 36 | 36 | Gris | 10 |
| 61804241 | ASPA-48M50PG | 50 x 1,5 | 65 | 19 | 41,9 | 48 | Gris | 10 |
| 61804242 | ASPA-48M63PG | 63 x 1,5 | 65 | 19 | 50,5 | 48 | Gris | 10 |

Última actualización (05.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

 Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16