

## SILVYN® SSU

SILVYN® SSU/SSUE: tubo de protección de metal



Resistencia mecánica



Robusto



Resistente a temperaturas

### Beneficios

Resistente a la tracción

Flexible

Soporta grandes fuerzas mecánicas

Resistente al calor

### Ámbito de uso

tecnología de medición

Ingeniería de planta

Aplicaciones con tensión mecánica

### Características de producto

Por lo general, bajo riesgo de incendio

### Composición de producto

Tubo metálico de protección con perfil entrelazado

### Aviso

SILVYN® SSU 10 con perfil de doble enclavamiento, SILVYN® SSUE 10 + 12 con perfil de doble enclavamiento

## SILVYN® SSU

### Datos técnicos

|                        |   |
|------------------------|---|
| Clasificación ETIM 5:  | ETIM 5.0 Class-ID: EC001179<br>Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico |
| Certificaciones:       | IEC EN 61386-23   |
| Material:              | Acero galvanizado   |
| Rango de temperaturas: | -100 °C a +300 °C   |

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SILVYN® SSU**

| Referencia                                  | Tamaño nominal | DI x DE mm  | Radio de curvatura en mm | Compatible con SILVYN®<br>LGEF-M/LGES-M | Unid. de embalaje:<br>m por rollo |
|---|----------------|-------------|--------------------------|---|-----------------------------------|
| SILVYN® SSU - acero galvanizado - 10 metros |                |             |                          |   |                                   |
| 61804635                                    | 16             | 13.0 x 16.0 | 40                       | M16x1,5 + M20x1,5                       | 10                                |
| 61804636                                    | 20             | 16.9 x 20.5 | 45                       | M 20 x 1,5                              | 10                                |
| 61804637                                    | 25             | 21.1 x 25.0 | 55                       | M 25 x 1,5                              | 10                                |
| 61804638                                    | 32             | 28.1 x 32.0 | 60                       | M 32 x 1,5                              | 10                                |
| 61804639                                    | 40             | 37.6 x 42.5 | 80                       | M 40 x 1,5                              | 10                                |
| 61804640                                    | 50             | 48.4 x 53.0 | 90                       | M 50 x 1,5                              | 10                                |
| 61804629                                    | 63             | 57.5 x 62.5 | 115                      | M 63 x 1,5                              | 10                                |
| 61804630                                    | 75             | 70.0 x 77.0 | 150                      | M 75 x 1,5                              | 10                                |
| SILVYN® SSU - acero galvanizado - 25 metros |                |             |                          |   |                                   |
| 61804631                                    | 10             | 6.8 x 9.0   | 25                       | M 12 x 1,5                              | 25                                |
| 61804632                                    | 12             | 10.2 x 13.0 | 30                       | M 16 x 1,5                              | 25                                |
| 61804633                                    | 16             | 13.0 x 16.0 | 40                       | M16x1,5 + M20x1,5                       | 25                                |
| 61804634                                    | 20             | 16.9 x 20.5 | 45                       | M 20 x 1,5                              | 25                                |
| 61804614                                    | 25             | 21.1 x 25.0 | 55                       | M 25 x 1,5                              | 25                                |
| 61804626                                    | 32             | 28.1 x 32.0 | 60                       | M 32 x 1,5                              | 25                                |
| 61804627                                    | 40             | 37.6 x 42.5 | 80                       | M 40 x 1,5                              | 25                                |
| 61804628                                    | 50             | 48.4 x 53.0 | 90                       | M 50 x 1,5                              | 25                                |
| SILVYN® SSU - acero galvanizado - 50 metros |                |             |                          |   |                                   |
| 61804615                                    | 10             | 6.8 x 9.0   | 25                       | M 12 x 1,5                              | 50                                |
| 61804623                                    | 12             | 10.2 x 13.0 | 30                       | M 16 x 1,5                              | 50                                |
| 61804624                                    | 16             | 13.0 x 16.0 | 40                       | M16x1,5 + M20x1,5                       | 50                                |
| 61804625                                    | 20             | 16.9 x 20.5 | 45                       | M 20 x 1,5                              | 50                                |

Última actualización (08.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

 Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16