

SILVYN® RKS

SILVYN® RKS, abrazaderas de cable



Ahorro en tiempo de instalación



Fiabilidad

Beneficios

Montaje rápido y fácil
Aplicaciones diversas

Ámbito de uso

Ingeniería de planta
Uso en aplicaciones ferroviarias
Industria del automóvil
Abrazadera de montaje para cables, tubos conductores y tuberías

Datos técnicos

| | |
|------------------------|---|
| Clasificación ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001171 Descripción de clase ETIM 5.0: soporte para tubo protector |
| Clasificación ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001171 ETIM 6.0 Class-Description: soporte para tubos flexibles de protección |
| Material: | Acero galvanizado Policloropreno |
| Rango de temperaturas: | -35 °C hasta +100 °C |

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SILVYN® RKS

| Referencia | Denominación | Ancho del metal en mm | Anchura x grosor perfil de goma mm | Diámetro en mm | Orificio Ø mm | Unidad / unid. embalaje |
|---------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------|
| SILVYN® RKS 1 | | | | | | |
| 61825170 | 6/12 | 12 | 15 x 1,2 | 6 | 5,3 (M5) | 100 |
| 61825180 | 8/12 | 12 | 15 x 1,2 | 8 | 5,3 (M5) | 100 |
| 61825190 | 10/12 | 12 | 15 x 1,2 | 10 | 5,3 (M5) | 100 |
| 61825200 | 12/12 | 12 | 15 x 1,2 | 12 | 5,3 (M5) | 100 |
| 61825210 | 13/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 13 | 6,4 (M6) | 100 |
| 61825355 | 14/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 14 | 6,4 (M6) | 100 |
| 61825365 | 15/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 15 | 6,4 (M6) | 100 |
| 61825375 | 16/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 16 | 6,4 (M6) | 100 |
| 61825040 | 18/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 18 | 6,4 (M6) | 100 |
| 61825052 | 19/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 19 | 6,4 (M6) | 100 |
| 61825380 | 20/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 20 | 6,4 (M6) | 100 |
| 61825382 | 21/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 21 | 6,4 (M6) | 100 |
| 61825050 | 22/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 22 | 6,4 (M6) | 100 |
| 61825390 | 23/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 23 | 6,4 (M6) | 100 |
| 61825400 | 25/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 25 | 6,4 (M6) | 100 |
| 61825402 | 26/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 26 | 6,4 (M6) | 100 |
| 61825250 | 28/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 28 | 6,4 (M6) | 100 |
| 61825255 | 30/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 30 | 6,4 (M6) | 100 |
| 61825257 | 32/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 32 | 6,4 (M6) | 100 |
| 61825259 | 34/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 34 | 6,4 (M6) | 100 |
| 61825260 | 35/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 35 | 6,4 (M6) | 100 |
| 61825392 | 24/20 | 20 | 25 x 1,5 | 24 | 8,4 (M8) | 100 |
| 61825262 | 36/20 | 20 | 25 x 1,5 | 36 | 8,4 (M8) | 100 |
| 61825264 | 38/20 | 20 | 25 x 1,5 | 38 | 8,4 (M8) | 100 |
| 61825295 | 40/20 | 20 | 25 x 1,5 | 40 | 8,4 (M8) | 100 |

Última actualización (10.01.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16