

Bridas Basic Tie

Serie básica de la cartera de bridas de sujeción



Libre de halógenos



Resistente a radiación UV

Beneficios

Alta resistencia a las bases, aceites, grasas, derivados del petróleo y disolventes aromáticos
Resistente a la radiación UV (versión negra)

Ámbito de uso

Brida de sujeción multiuso para muchas aplicaciones

Normas de referencia / Aprobaciones

Número de E-File: E352714

Comportamiento ante al fuego conforme a UL94 V-2

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

Descripción de clase ETIM 5.0: brida

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000046

ETIM 6.0 Class-Description: brida de sujeción

Material:

Poliamida 6.6

Libre de halógenos

Rango de temperaturas:

de -40 °C a +85 °C Temperatura de instalación: de -10 °C a +60 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Última actualización (26.12.2021)

©2021 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Bridas Basic Tie

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Bridas Basic Tie

| Referencia | Descripción de la pieza | Certificación UL | Largo x ancho (mm) | Ø agrupado, mm | Resistencia a la tracción en N | Unidad / unid. embalaje |
|--------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| Natural | | | | | | |
| 61831001 | Basic Tie 98x2.5 NAT | sí | 98.0 x 2.5 | 1.0 - 21.0 | 80.0 | 100 |
| 61831003 | Basic Tie 160x2.6 NAT | sí | 160.0 x 2.6 | 1.0 - 40.0 | 80.0 | 100 |
| 61831004 | Basic Tie 200x2.6 NAT | sí | 200.0 x 2.6 | 2.0 - 51.0 | 80.0 | 100 |
| 61831005 | Basic Tie 140x3.5 NAT | sí | 140.0 x 3.5 | 2.5 - 32.0 | 180.0 | 100 |
| 61831006 | Basic Tie 200x3.5 NAT | sí | 200.0 x 3.5 | 3.0 - 50.0 | 180.0 | 100 |
| 61831007 | Basic Tie 290x3.5 NAT | sí | 290.0 x 3.5 | 3.0 - 79.0 | 180.0 | 100 |
| 61831013 | Basic Tie 370x3.5 NAT | sí | 370.0 x 3.5 | 2.0 - 103.0 | 180.0 | 100 |
| 61831009 | Basic Tie 160x4.5 NAT | sí | 160.0 x 4.5 | 2.5 - 38.0 | 220.0 | 100 |
| 61831011 | Basic Tie 200x4.5 NAT | sí | 200.0 x 4.5 | 3.0 - 50.0 | 220.0 | 100 |
| 61831014 | Basic Tie 290x4.5 NAT | sí | 290.0 x 4.5 | 3.5 - 78.0 | 220.0 | 100 |
| 61831016 | Basic Tie 360x4.5 NAT | sí | 360.0 x 4.5 | 3.5 - 100.0 | 220.0 | 100 |
| 61831020 | Basic Tie 240x7.8 NAT | sí | 240.0 x 7.8 | 3.5 - 63.0 | 540.0 | 100 |
| 61831021 | Basic Tie 300x7.5 NAT | sí | 300.0 x 7.5 | 4.0 - 80.0 | 540.0 | 100 |
| 61831022 | Basic Tie 365x7.5 NAT | sí | 365.0 x 7.5 | 8.0 - 100.0 | 540.0 | 100 |
| 61831023 | Basic Tie 450x7.5 NAT | sí | 450.0 x 7.5 | 35.0 - 130.0 | 540.0 | 100 |
| 61831024 | Basic Tie 540x7.5 NAT | sí | 540.0 x 7.5 | 35.0 - 158.0 | 540.0 | 100 |
| 61831025 | Basic Tie 750x7.5 NAT | sí | 750.0 x 7.5 | 35.0 - 220.0 | 540.0 | 100 |
| 61831026 | Basic Tie 780x9.0 NAT | sí | 780.0 x 9.0 | 34.0 - 233.0 | 700.0 | 100 |
| Negro (resistencia a rayos UV) | | | | | | |
| 61831041 | Basic Tie 98x2.5 BK | sí | 98.0 x 2.5 | 1.0 - 21.0 | 80.0 | 100 |
| 61831043 | Basic Tie 160x2.6 BK | sí | 160.0 x 2.6 | 1.0 - 40.0 | 80.0 | 100 |
| 61831044 | Basic Tie 200x2.6 BK | sí | 200.0 x 2.6 | 2.0 - 51.0 | 80.0 | 100 |
| 61831045 | Basic Tie 140x3.5 BK | sí | 140.0 x 3.5 | 2.5 - 32.0 | 180.0 | 100 |
| 61831046 | Basic Tie 200x3.5 BK | sí | 200.0 x 3.5 | 3.0 - 50.0 | 180.0 | 100 |
| 61831047 | Basic Tie 290x3.5 BK | sí | 290.0 x 3.5 | 3.0 - 79.0 | 180.0 | 100 |
| 61831053 | Basic Tie 370x3.5 BK | sí | 370.0 x 3.5 | 2.0 - 103.0 | 180.0 | 100 |
| 61831049 | Basic Tie 160x4.5 BK | sí | 160.0 x 4.5 | 2.5 - 38.0 | 220.0 | 100 |
| 61831051 | Basic Tie 200x4.5 BK | sí | 200.0 x 4.5 | 3.0 - 50.0 | 220.0 | 100 |
| 61831054 | Basic Tie 290x4.5 BK | sí | 290.0 x 4.5 | 3.5 - 78.0 | 220.0 | 100 |
| 61831056 | Basic Tie 360x4.5 BK | sí | 360.0 x 4.5 | 3.5 - 100.0 | 220.0 | 100 |
| 61831060 | Basic Tie 240x7.8 BK | sí | 240.0 x 7.8 | 3.5 - 63.0 | 540.0 | 100 |
| 61831061 | Basic Tie 300x7.5 BK | sí | 300.0 x 7.5 | 4.0 - 80.0 | 540.0 | 100 |
| 61831062 | Basic Tie 365x7,5 BK | sí | 365.0 x 7.5 | 8.0 - 100.0 | 540.0 | 100 |

Última actualización (26.12.2021)

©2021 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16

Bridas Basic Tie

| Referencia | Descripción de la pieza | Certificación UL | Largo x ancho (mm) | Ø agrupado, mm | Resistencia a la tracción en N | Unidad / unid. embalaje |
|------------|-------------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| 61831063 | Basic Tie 450x7.5 BK | sí | 450.0 x 7.5 | 35.0 - 130.0 | 540.0 | 100 |
| 61831064 | Basic Tie 540x7.5 BK | sí | 540.0 x 7.5 | 35.0 - 158.0 | 540.0 | 100 |
| 61831065 | Basic Tie 750x7.5 BK | sí | 750.0 x 7.5 | 35.0 - 220.0 | 540.0 | 100 |
| 61831066 | Basic Tie 780x9.0 BK | sí | 780.0 x 9.0 | 34.0 - 233.0 | 700.0 | 100 |

Última actualización (26.12.2021)

©2021 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16