SILVYN® HFX

SILVYN® HFX es un tubo impermeable resistente a la temperatura con perfil entrelazado y cubierta de PUR



CE

- Apto para uso en exteriores
- Gran resistencia química
- Libre de halógenos
- resistente al frío
- Resistencia mecánica
- Resistente a aceites
- Robusto
- Fiabilidad
- Resistente a temperaturas
- Resistente a radicación UV
- Impermeable

Última actualización (28.01.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HFX



Beneficios
Resistente a impactos
Robusto
Protección contra abrasión
Mayor resistencia a aceites, al petróleo, a ácidos y a grasas
Impermeable

Ámbito de uso
Construcción de maquinaria
Industria papelera
Tecnología de medición y control
Uso en aplicaciones ferroviarias
Apto para exteriores

Características de producto
Resistente a la radiación UV
Libre de halógenos y no propagador de la llama
Mayor resistencia mecánica y química

Composición de producto
Tubo metálico en espiral
Cubierta exterior de PUR

Aviso
Unid. empaquet.=10 m (por encargo)

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal
Bajo demanda:	Bajo petición hay disponibles bobinas de más de 10m
Colores disponibles:	Negro
Material:	Metal con cubierta PUR
Rango de temperaturas:	-55 °C a +105 °C Temporalmente: hasta +125 °C

Nota
* Producto comercial, no producto Lapp
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (28.01.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Unid. de embalaje: m por rollo
SILVYN® HFX				
64400200	5/16"	10.1 x 14.4	65	30
64400210	3/8"	12.6 x 17.8	85	30
64400220	1/2"	16 x 21.1	110	30
64400230	3/4"	21 x 26.4	140	30
64400240	1"	26.5 x 33.1	170	30
64400250	1 1/4"	35.1 x 41.8	215	15
64400251	1 1/2"	40,3 x 47,8	250	15
64400252	2"	51,6 x 59,9	300	15

Última actualización (28.01.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16