

SILVYN® HFX

SILVYN® HFX es un tubo impermeable resistente a la temperatura con perfil entrelazado y cubierta de PUR



Apto para uso en exteriores



Gran resistencia química



Libre de halógenos



resistente al frío



Resistencia mecánica



Resistente a aceites



Robusto



Fiabilidad



Resistente a temperaturas



Resistente a radiación UV



Impermeable

SILVYN® HFX



Beneficios

Resistente a impactos
Robusto
Protección contra abrasión
Mayor resistencia a aceites, al petróleo, a ácidos y a grasas
Impermeable

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria
Industria papelera
Tecnología de medición y control
Uso en aplicaciones ferroviarias
Apto para exteriores

Características de producto

Resistente a la radiación UV
Libre de halógenos y no propagador de la llama
Mayor resistencia mecánica y química

Composición de producto

Tubo metálico en espiral
Cubierta exterior de PUR

Aviso

Unid. empaquet.=10 m (por encargo)

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001179

ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal

Bajo demanda:

Bajo petición hay disponibles bobinas de más de 10m

Colores disponibles:

Negro

Material:

Metal con cubierta PUR

Rango de temperaturas:

-55 °C a +105 °C

Temporalmente: hasta +125 °C

Nota

* Producto comercial, no producto Lapp

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SILVYN® HFX

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Unid. de embalaje: m por rollo
SILVYN® HFX				
64400200	5/16"	10.1 x 14.4	65	30
64400210	3/8"	12.6 x 17.8	85	30
64400220	1/2"	16 x 21.1	110	30
64400230	3/4"	21 x 26.4	140	30
64400240	1"	26.5 x 33.1	170	30
64400250	1 1/4"	35.1 x 41.8	215	15
64400251	1 1/2"	40,3 x 47,8	250	15
64400252	2"	51,6 x 59,9	300	15