SILVYN® HFX-V0

Tubo metálico entrelazado con camisa de pared gruesa de poliuretano

SILVYN® HFX-V0 es un tubo impermeable, resistente a productos químicos y con nivel bajo de riesgo de incendio, con perfil entrelazado y cubierta de PUR

Info
Hazard Level: HL 2



- Carril
- Apto para uso en exteriores
- Gran resistencia química
- Libre de halógenos
- resistente al frío
- Resistencia mecánica
- Resistente a aceites
- Robusto
- Fiabilidad
- Resistente a temperaturas

Última actualización (27.01.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HFX-V0



Resistente a radicación UV



Impermeable



Beneficios

El diseño flexible del tubo permite pequeños radios de flexión, ideales para instalaciones pequeñas con espacio limitado, que pueden ser utilizados tanto en el interior de lugares secos y húmedos como en el exterior
Mayor resistencia a aceites, al petróleo, a ácidos y a grasas
Impermeable

Ámbito de uso

Para el uso en vehículos ferroviarios y autobuses, para instalaciones fijas y aplicaciones en las que puede haber movimiento limitado
También aplicable en entornos con aceites y áreas con elevada temperatura ambiente

Características de producto

Resistente a radiación UV
Libre de halógenos y no propagador de la llama
Mayor resistencia mecánica y química

Composición de producto

Tubo metálico de protección con perfil entrelazado
Cubierta exterior de PUR

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal
Certificaciones:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL2
Colores disponibles:	Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material:	Metal con cubierta PUR Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 V0
Rango de temperaturas:	-50 °C a +105 °C Temporalmente: hasta +125 °C

Nota

* Producto comercial, no producto Lapp
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (27.01.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HFX-V0

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Unid. de embalaje: m por rollo
SILVYN® HFX-V0				
64400248	5/16"	10.1 x 14.4	65	30
64400241	3/8"	12.6 x 17.8	85	30
64400253	1/2"	16.0 x 21.1	110	30
64400242	3/4"	21.0 x 26.4	140	30
64400243	1"	26.5 x 33.1	170	30
64400244	1 1/4"	35.1 x 41.8	215	15
64400245	1 1/2"	40.3 x 47.8	250	15
64400246	2"	51.6 x 59.9	300	15

Última actualización (27.01.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16