

EPIC® H-A 10 SDRL-LB

El atractivo de estos conectores reside en su carcasa compacta

La compacta carcasa básica con 2 entradas de cable está diseñada para ahorrar espacio, por lo que es apta para su uso en lugares con espacio limitado.

Info
Tapa de metal con bisagra robusta
Para la conexión de dos mangueras
Grado de protección UL50E probado





Ingeniería de planta

Resistencia mecánica

Robusto

Impermeable

Beneficios
Pequeño, permite ahorrar espacio para su uso en lugares con escaso espacio disponible

Ámbito de uso
Construcción de maquinaria y aparatos
Ingeniería de control
Laboratorio electrónico

Características de producto
base de montaje en superficie
1 palanca simple

Última actualización (10.10.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 10 SDRL-LB

2 entradas de cable
Tapa protectora de metal

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material:	Carcasa: aleación de aluminio gris Palanca: acero revestido de cinc Junta: NBR
Grado de protección::	IP 65 (cerrado) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (10.10.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 10 SDRL-LB

Referencia	Article description	M	PG	Unidad de embalaje
Carcasa H-A: base de montaje en superficie (carcasa, 2 entradas de cable, palanca simple)				
70456200	H-A 10 SDRL-LB 16	-	16	5
70456400	H-A 10 SDRL-LB 21	-	21	5
79456200	H-A 10 SDRL-LB M20	20	-	5
79456400	H-A 10 SDRL-LB M25	25	-	5

Última actualización (10.10.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16