**Cable de de conexión/extensión ÖLFLEX® PLUG CEE sin inversor de fases***

Cable de extensión y conexión basado en H07RN-F para corriente trifásica

Cable de conexión/prolongación ÖLFLEX® PLUG CEE sin inversor de fase, <HAR>, H07RN-F, conector/conector hembra de corriente trifásica/5 polos CEE, prolongación o pelado en un lado

## Info
Antiguamente: ÖLFLEX® PLUG CEE (400 V) Cable de conexión y extensión



## Ámbito de uso
Para conexiones de cualquier consumidor de C.A. trifásico
Maquinaria y sistemas en obras
Según EN 50565-2: áreas secas o mojadas, así como uso en exteriores

## Características de producto
También disponible con desfasador (se puede cambiar la dirección del motor)
Otras dimensiones, longitudes, conectores y modelos personalizados disponibles por encargo

## Norm references / Approvals
Aprobación de tipo de cable <HAR> H07RN-F conforme a EN 50525-2-21

## Composición de producto
Conector macho montado CEE de 5 patillas, 400 V, rojo, posición de 6 horas conforme a VDE 0623/ EN 60309-2 a prueba de salpicaduras IP 44
80 mm, pelado y con manguito terminal
Desde 10 $mm^2$: 100 mm pelado, con punteras terminales
Acoplamiento montado CEE de 5 patillas, 400 V, rojo, posición de 6 horas conforme a VDE 0623/ EN 60309-2 a prueba de salpicaduras IP 44

## Datos técnicos
Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación

Última actualización (06.02.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

**Cable de de conexión/extensión ÖLFLEX® PLUG CEE sin inversor de fases***

| | |
|---|---|
| Clasificación ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001576<br>ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión a red |
| Código de identificación de conductores: | Según VDE 0293-308 (Tabla T9 del apéndice) |
| Formación del conductor: | Hilo fino, conforme a VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5 |
| Tensión nominal: | $U_0$/U = de 200/346 a 240/415 |
| Tensión de prueba: | 2500 V |
| Rango de temperaturas: | Uso flexible: -25 °C a +60 °C |

## Nota

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
* Producto comercial, no producto Lapp
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
Observe la información de seguridad conforme a DIN VDE 0620-1, conectores y enchufes para fines domésticos y similares - Parte 1: Requisitos generales, apéndice E: "Instalación únicamente a cargo de personas con competencia y experiencia en electromecánica"


©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

**Cable de de conexión/extensión ÖLFLEX® PLUG CEE sin inversor de fases***

| Referencia | Amperios del enchufe | Núm. de conductores y sección en mm² | Diámetro exterior [mm] | Length (m) | Índice de cobre kg/1.000 ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| ÖLFLEX® PLUG CEE Cable de Conexión | | | | | |
| 71222231 | 16 | 5 G 1.5 | 11.2 - 14.4 | 2,5 | 180 |
| 71222239 | 16 | 5 G 1.5 | 11.2 - 14.4 | 5 | 360 |
| 71222232 | 16 | 5 G 2.5 | 13.3 - 17 | 2,5 | 300 |
| 71222240 | 16 | 5 G 2.5 | 13.3 - 17 | 5 | 600 |
| 71222241 | 32 | 5 G 2.5 | 13.3 - 17 | 5 | 600 |
| 71222234 | 32 | 5 G 4.0 | 15.6 - 19.9 | 2,5 | 480 |
| 71222242 | 32 | 5 G 4.0 | 15.6 - 19.9 | 5 | 960 |
| 71222243 | 32 | 5 G 6.0 | 17.5 - 22.2 | 5 | 1440 |
| 71222295 | 16 | 5 G 2.5 | 13.3 - 17 | 10 | 1200 |
| 71222296 | 16 | 5 G 2.5 | 13.3 - 17 | 25 | 3000 |
| 71222304 | 32 | 5 G 6.0 | 17.5 - 22.2 | 10 | 2880 |

Última actualización (06.02.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16