# EPIC® H-B 16 TGH-RO

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

La robusta carcasa metálica, con una entrada de cable directa y pernos de anclaje para una palanca simple, está disponible en una versión con o sin empalmes intermedios.

## Info

Bordes antideslizantes para una desconexión cómoda del conector
Grado de protección UL50E probado
Versión larga con mas espacio para el cableado




Componentes complementarios de automatización de Lapp

Ingeniería de planta

Resistencia mecánica

Robusto

Impermeable

## Beneficios

El estándar en las carcasas. Gran selección de distintos insertos
Más espacio interior para un cableado cómodo
SKINTOP referencia 53112083: tamaño M40, pero con diámetros de sujeción cable admisibles de 27 - 35 mm, equivalentes a un tamaño M50

## Ámbito de uso

Ingeniería de planta
Tecnología de luz y sonido

Última actualización (30.11.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# EPIC® H-B 16 TGH-RO

Industria transformación de plásticos

## Características de producto

Carcasa más alta
Pernos para palanca simple
Entrada de cable recta
Modelos con / sin cuello

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Clasificación ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales |
| Clasificación ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales |
| Material: | Carcasa:<br>aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris<br>Palanca: acero revestido de cinc<br>Sellado: NBR |
| Grado de protección:: | IP 65 (cerrado)<br>UL50 tipo 12 (con cierre) |
| Con aprobación VDE: | Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437<br>Probado por UL:<br>Número de archivo de UL:E75770 |
| Rango de temperaturas: | -40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C |

## Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (30.11.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# EPIC® H-B 16 TGH-RO

| Referencia | Article description | M | PG | Cuello | Unidad de embalaje |
|---|---|---|---|---|---|
| Carcasa H-B: cubierta (entrada de cable recta, pernos de anclaje para palanca simple, mayor altura) | | | | | |
| 70094200 | H-B 16 TGH-RO 21 | - | 21 | sí | 5 |
| 79094200 | H-B 16 TGH-RO M25 | 25 | - | - | 5 |
| 79094400 | H-B 16 TGH-RO M32 | 32 | - | - | 5 |
| 79094600 | H-B 16 TGH-RO M40 | 40 | - | - | 5 |

Última actualización (30.11.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16