

Mini distribuidores de pared



Características de producto

Montaje de panel

Puede cerrarse con llave

Capacidad máxima de 8 cartuchos de empalme o de 4 cartuchos de empalme y una placa de distribución

Accesorios para minidistribuidor de pared:

- Placa de distribuidor para 24 acoplamientos ST

- Placa de distribuidor para 24 SC

Acoplamientos individuales

- Placa de distribuidor para 12 SC

Acoplamientos dobles

Dimensiones (An x Al x Prof):

320 x 280 x 54 mm

Color: gris claro (RAL 7035)

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001130

Descripción de clase ETIM 5.0: panel de conexiones fibra óptica

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001130

ETIM 6.0 Class-Description: panel de conexión

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Mini distribuidores de pared

Referencia	Denominación
CE9150	Mini distribuidores de pared
Accesorios para mini bastidor montado en pared	
CE9151	Distribution plate for 24 x ST-Couplers
CE9152	Distribution plate for 24 x SC-simplex-Couplers
CE9153	Distribution plate for 12 x SC-duplex-Couplers

Última actualización (05.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16