ÖLFLEX® HEAT 350 MC

Conduttore adatto a temperatura ambiente da -50 °C a +350 °C

ÖLFLEX® HEAT 350 SC - cavo di alimentazione isolato in fibra di vetro per utilizzo in altiforni, costruzioni di centrali elettriche, motori ecc. a temperature ambiente fino a +350°C

Info
Tensione nominale 230/400 V
Per posa all'asciutto

Privo di alogeni

Resistente al calore

Resistente alle basse temperature

Resistente alla temperatura

Vantaggi
Minima resistenza del conduttore grazie all'impiego di conduttori in rame nichelato
L'ampio campo di temperatura consente l'uso in applicazioni con classe termica C (>180°C).

Applicazione
Altiforni e impianti per la lavorazione del vetro
Impianti chimici e centrali elettriche
Costruzione di motori e forni
Impianti di estrusione ed essicazione
Costruzione di impianti di illuminazione, apparecchiature e macchinari

Ultimo aggiornamento (25.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® HEAT 350 MC

Caratteristiche del prodotto
Autoestinguente
Privo di alogeni
Adatto solo per l'uso all'asciutto
Per applicazioni con temperature di picco uguali o superiori ai 350 °C si raccomanda l'uso del cavo ÖLFLEX® HEAT 1565 MC

Costruzione
Fili sottili di rame nichelato
Isolamento del conduttore con rivestimento in fibra di vetro e calza in fibra di vetro impregnata
Conduttori cordati a strati concentrici
Guaina esterna con calza in fibra di vetro impregnata, bianca (naturale)

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile
Codice di identificazione dei conduttori:	Colorato secondo VDE 0293-308 tabella T9
Cordatura conduttori:	Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5
Raggio minimo di curvatura:	Posa fissa: 6 x diametro esterno
Tensione Nominale (V):	U_0/U 230/400 V
Tensione di prova:	1500 V
Campo di temperatura:	Posa fissa: da -50 °C a +350 °C (è necessaria un'adeguata ventilazione)

Nota
Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
Dimensioni confezione: matassa = 30 kg, in alternativa tamburo
Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (25.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

ÖLFLEX® HEAT 350 MC

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Codice articolo	Numero conduttori e sezione mm²	Diametro esterno [mm]	Peso rame kg/km	Weight (kg/km)
ÖLFLEX® HEAT 350 MC				
0091375	2 X 1.0	7.8	19,2	56
0091376	3 G 1.0	8.2	28,8	70
0091377	4 G 1.0	9.1	38,4	88
0091380	2 X 1.5	7.8	28,8	77
0091381	3 G 1.5	8.4	43,2	93
0091382	4 G 1.5	9.4	57,6	118
0091383	5 G 1.5	10.3	72	140
0091390	3 G 2.5	9.6	72	124
0091391	4 G 2.5	10.2	96	160
0091392	5 G 2.5	10.7	120	194

Ultimo aggiornamento (25.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16