
EPIC® H-BE 10 a crimpare


Inserto standard per un facile assemblaggio

La matrice con collegamento filettato può essere utilizzata per un’ampia gamma di applicazioni, ad esempio nell’industria meccanica o nei sistemi di illuminazione ed audio.

Info

Per il collegamento di fili fino a 4 mm²
Versioni a vite, a crimpare, morsetto a molla e Push-in - liberamente combinabili
Applicazioni ferroviarie







Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione

Automazione industriale

guida

Robusto

Resistente alla temperatura

Vantaggi

Inserti standard con terminazione a vite, a crimpare, morsetto a molla e push-in
La possibilità di impiego con tensioni e intensità di corrente elevate e un'eccellente affidabilità caratterizzano la serie EPIC® H-BE.
Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Applicazione

Ingegneria meccanica
Industria plastica

Ultimo aggiornamento (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 10 a crimpare

Tecnologia per lo spettacolo
Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V):	IEC: 500 V UL: 600 V CSA: 600 V
Tensione di prova:	6 kV
Corrente nominale (A):	CSA: 16 A IEC: 16 A UL: 16 A
Grado di inquinamento:	3
Autoestinguenza:	UL94 V-0
Resistenza di contatto:	< 2 mOhm
Contatti:	Argentati/dorati
Numero di contatti:	10 + PE
Tipologia del contatto:	Contatto a crimpare: 0,14 - 4,0 mm^2
Materiale:	Policarbonato PC
Cicli di innesto:	500
Certificazioni:	Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +125 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-BE 10 a crimpare

Codice articolo	Article description	Tipo di contatto	Numero di contatti operativi	Unità di imballaggio
H-BE 10 a crimpare				
10182002	EPIC® H-BE 10 SCM	maschio	1 - 10	10
10183002	EPIC® H-BE 10 BCM	femmina	1 - 10	10

Ultimo aggiornamento (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.