ETHERLINE® ACCESS U

Switch unmanaged industriale

Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.

Info
Alimentazione ridondante
Robusto case in metallo e montaggio su guida DIN

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione

Automazione industriale

Vantaggi
Ottimizzazione dei costi di esercizio generali con una installazione più rapida
Soluzioni estremamente flessibili e disponibili a livello globale da un unico fornitore

Caratteristiche del prodotto
Porte RJ45: 10/100 BaseT(X)
Dimensioni Packet Buffer: min. 1Mbit
Broadcast storm protection
Alimentazione ridondante: 24 VDC

Norm references / Approvals
UL 61010
Shock IEC 60068-2-27
Caduta libera IEC60068-2-32
Vibrazioni IEC 60068-2-6

Dati tecnici
Classificazione ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000734

Ultimo aggiornamento (15.05.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

ETHERLINE® ACCESS U

	ETIM 5.0 Class-Description: Switch di rete
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000734 ETIM 6.0 Class-Description: Switch di rete
Alimentazione di tensione:	DC 24 V (18-30 V DC)
Grado di protezione:	IP 30
Campo di temperatura:	da -10 °C a +60 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (15.05.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

ETHERLINE® ACCESS U

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo	Numero di porte
Unmanaged switch con RJ45			
21700123	ETHERLINE® ACCESS U05T-2GEN	Unmanaged	5 x RJ45
21700124	ETHERLINE® ACCESS U08T-2GEN	Unmanaged	8 x RJ45
21700120	ETHERLINE® ACCESS U16T	Unmanaged	16 x RJ45
Gigabit Unmanaged Switch			
21700129	ETHERLINE® ACCESS U08GT	Unmanaged	8 x RJ45
21700153	ETHERLINE ACCESS U04GTP01GT	Unmanaged	5 x RJ45

Ultimo aggiornamento (15.05.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16