

Connettore RJ45 CAT.5e FM45 a cablare

Il connettore cablato schermato è idoneo per l'utilizzo in impianti industriali e per conduttori rigidi e fili. È resistente alle vibrazioni.



Caratteristiche del prodotto

Versione schermata

adatto per sezioni AWG23-AWG26 (idoneo anche per AWG22, ma con restrizione)

Contatto IDC/a perforazione d'isolante (IDC/piercing terminal) secondo 60352-4

Adatto per conduttori rigidi e a flessibili

Adatto per l'impiego nel settore industriale

Dati tecnici

Classificazione:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale)
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)
Grado di protezione:	IP 20
Campo di temperatura (esercizio):	da -20°C a +70°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Connettore RJ45 CAT.5e FM45 a cablare

Codice articolo	Descrizione articolo
Connettore RJ45 secondo T568A/T568B	
21700540	Connettore RJ45 CAT.5e FM45 a cablare

Ultimo aggiornamento (11.01.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16